

VERIN STABILISATEUR
HYDRAULIC STABILIZER CYLINDER

HMS

Series M250





Code *Code*	K	Z	kg	E BSP	L	CM	ØN	M1	B	M	B1	ØG
ØD 50 ØAL 40 ØS 25												
HMS00400250200	200	369	6,36	3/8"	40	40	110	38	85	50	100	13
HMS00400250300	300	469	7,30									
HMS00400250400	400	569	8,23									
HMS00400250500	500	669	9,17									
HMS00400250600	600	769	10,11									
ØD 60 ØAL 50 ØS 30												
HMS00500300200	200	369	8,19	3/8"	43	40	120	43	95	50	110	13
HMS00500300300	300	469	9,42									
HMS00500300400	400	569	10,65									
HMS00500300500	500	669	11,87									
HMS00500300600	600	769	13,11									
ØD 70 ØAL 60 ØS 35												
HMS00600350200	200	371	11,10	3/8"	50	40	130	50	105	53	125	13
HMS00600350300	300	471	12,65									
HMS00600350400	400	571	14,20									
HMS00600350500	500	671	15,75									
HMS00600350600	600	771	17,30									
ØD 80 ØAL 70 ØS 40												
HMS00700400200	200	410	14,16	1/2"	50	50	150	55	120	53	125	15
HMS00700400300	300	510	15,83									
HMS00700400400	400	610	17,51									
HMS00700400500	500	710	19,18									
HMS00700400600	600	810	20,85									
ØD 90 ØAL 80 ØS 40												
HMS00800400200	200	410	17,69	1/2"	60	50	160	62	125	58	145	15
HMS00800400300	300	510	19,72									
HMS00800400400	400	610	21,74									
HMS00800400500	500	710	23,77									
HMS00800400600	600	810	25,80									
ØD 100 ØAL 90 ØS 40												
HMS00900400200	200	410	20,30	1/2"	60	50	170	67	135	60	150	15
HMS00900400300	300	510	22,45									
HMS00900400400	400	610	24,59									
HMS00900400500	500	710	26,74									
HMS00900400600	600	810	28,89									
ØD 110 ØAL 100 ØS 50												
HMS01000500200	200	420	26,92	1/2"	82	60	180	73	145	60	170	15
HMS01000500300	300	520	29,74									
HMS01000500400	400	620	32,57									
HMS01000500500	500	720	35,39									
HMS01000500600	600	820	38,22									

Code *Code*	K	Z	kg
ØD 70 ØAL 60 ØS 40			
HMS00600400200	200	371	11,65
HMS00600400300	300	471	13,43
HMS00600400400	400	571	15,21
HMS00600400500	500	671	16,99
HMS00600400600	600	771	18,77
ØD 80 ØAL 70 ØS 50			
HMS00700500200	200	410	14,70
HMS00700500300	300	510	16,60
HMS00700500400	400	610	18,51
HMS00700500500	500	710	19,49
HMS00700500600	600	810	22,31
ØD 90 ØAL 80 ØS 50			
HMS00800500200	200	410	19,04
HMS00800500300	300	510	21,62
HMS00800500400	400	610	24,20
HMS00800500500	500	710	26,78
HMS00800500600	600	810	29,36
ØD 100 ØAL 90 ØS 50			
HMS00900500200	200	410	21,65
HMS00900500300	300	510	24,35
HMS00900500400	400	610	27,05
HMS00900500500	500	710	29,76
HMS00900500600	600	810	32,46
ØD 110 ØAL 100 ØS 60			
HMS01000600200	200	420	28,61
HMS01000600300	300	520	32,11
HMS01000600400	400	620	35,61
HMS01000600500	500	720	39,11
HMS01000600600	600	820	42,61

SUR DEMANDE / ON REQUEST

MATERIEL TUBE : ACIER St 52.3 DIN 2393 ISO H9
TUBE MATERIAL : STEEL St 52.3 DIN 2393 ISO H9

MATERIEL TIGE : ACIER UNI C45 SAE 1045 CHROME 25 µm ±5 Rating 9 / 200h ISO 10289 – 1999/ISO 9227-NSS
ROD MATERIAL : STEEL UNI C45 SAE 1045 CHROME 25 µm ±5 Rating 9 / 200h ISO 10289 – 1999/ISO 9227-NSS

AUTRES DIAMETRES SUR DEMANDE - *OTHER DIMENSIONS ON REQUEST*


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : VOIR PAGE 32 - *TECHNICAL SPECIFICATIONS : SEE PAGE 32*

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs**
*Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/***

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE "HMS"



Pression Maxi - *Max. Pressure*: 250 Bar (**)

	PRODUIT - *PRODUCT*	MATERIEL - *MATERIAL*
1	TUBE GLACE *POLISHED TUBE*	ACIER: St 52.3 DIN 2393 ISO H9 *STEEL: St 52.3 DIN 2393 ISO H9*
2	TIGE CHROMEE *CHROMED ROD*	ACIER: UNI C45 - SAE 1045 - CHROME 25 µm ±5 Rating 9 / 200h (<ø20 120h) ISO 10289 – 1999/ISO 9227-NSS *STEEL: UNI C45 - SAE 1045 - CHROME 25 µm ±5 Rating 9 / 200h (<ø20 120h) ISO 10289 – 1999/ISO 9227-NSS*
3	TETE DE GUIDAGE *HEAD BUSH*	FONTE: EN-GJL 250 (G25-UNI 5007 / EN 1561) *HYDRAULIC CAST IRON: EN-GJL 250 (G25-UNI 5007 / EN 1561)*
4	PISTON *PISTON*	ACIER: 9SMn28 - C40 *STEEL: 9SMn28 - C40*
5	FOND *END PLUG*	ACIER: S355J0 (Fe510C) - S355JR (A105) *STEEL: S355J0 (Fe510C) - S355JR (A105)*
6	BOSSAGE TARAUDE *THREADED PORT*	ACIER *STEEL*
8	JOINT: O-RING *SEAL: O-RING*	NBR 70 SHORE *NBR 70 SHORE*
9	JOINT: GHK *SEAL : GHK*	POLYURETHANE *POLYURETHANE*
10	JOINT: TSE-TTS-TTI/L *SEAL: TSE-TTS-TTI/L*	TSE : NBR+TISSU *TSE : NBR+FABRIC*
11	JOINT: O-RING *SEAL: O-RING*	NBR 70 SHORE *NBR 70 SHORE*
12	JOINT: TPM *SEAL: TPM*	NBR+POM+TPE *NBR+POM+TPE*
13	JOINT: O-RING *SEAL: O-RING*	NBR 70 SHORE *NBR 70 SHORE*
14	BRIDE *FLANGE*	ACIER: S355J0 (Fe510C) *STEEL: S355J0 (Fe510C)*
15	PLAQUE *PLATE*	ACIER: S355J0 (Fe510C) *STEEL: S355J0 (Fe510C)*

Vitesse Maxi - *Top Speed*: max 0,5 m/s **Température C° - *Temperature C°*: -25°C - +80°C**


(**) La valeur de pression est toujours à vérifier selon l'application du vérin.
(**) The pressure value is always to be checked depending on the application of the cylinders.

Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs**
*Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/***


La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL SPECIFICATIONS


FORCE DE POUSSEE - *OUTPUT FORCE*



FORCE DE TRACTION - *INPUT FORCE*



FLAMBAGE - *BUCKLING*



La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.