

ES3-D-PL | ES3-A-P | EA06-08 CETOP 3

EMBASE DE MONTAGE POUR ELECTROVANNES SANS LP
SUB-PLATE FOR SOLENOID VALVES WITHOUT RELIEF VALVE




Code *Code*	Type *Type*	F BSP	kg
EV95050005	ES3-D-38-PL	3/8"	1,8

MATERIEL : FONTE
MATERIAL : CAST IRON



Code *Code*	Type *Type*	F BSP	kg
EV95050003	ES3-A-38-P	3/8"	1

MATERIEL : FONTE
MATERIAL : CAST IRON




Code *Code*	Type *Type*	F BSP	kg
EVA0608381000	EA06-08-38	3/8"	0.87

MATERIEL : ALUMINIUM
MATERIAL : ALUMINIUM


ES5-A-PL | ES5-A-P | ES10-09 CETOP 5

EMBASE DE MONTAGE POUR ELECTROVANNES SANS LP
SUB-PLATE FOR SOLENOID VALVES WITHOUT RELIEF VALVE




Code *Code*	Type *Type*	F BSP	kg
EV95070005	ES5-A-12-PL	1/2"	3.5

MATERIEL : FONTE
MATERIAL : CAST IRON



Code *Code*	Type *Type*	F BSP	kg
EV95070001	ES5-A-12-P	1/2"	3.5

MATERIEL : FONTE
MATERIAL : CAST IRON



Code *Code*	Type *Type*	F BSP	kg
EVS100934200	ES10-09-34-2	3/4"	5.36


MATERIEL : ACIER
MATERIAL : STEEL

SUR DEMANDE - *ON REQUEST* : EMBASES POUR ELECTROVANNES CETOP 7 E CETOP 8 - *SUB-PLATES FOR SOLENOID VALVES CETOP 7 AND CETOP 8*


Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs**
*Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/***


La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.

BASE SINGOLA CETOP 5 CON UTILIZZI A-B-P-T LATERALI, P-T POSTERIORI
CETOP 5 SUB-PLATE WITH A-B-P-T ON SIDE PORTS, P-T REAR



Schema idraulico
Hydraulic diagram






TIPI DI REGOLAZIONE

REGULATION TYPE

	H	**VITE CON CHIAVE ESAGONALE(standard)** HEXAGONAL HEAD SCREW
	K	**POMOLO** KNOB
	C	**FISSA CON CAPPUCCIO** COVER CAP
	I	**INVIOLABILE** NON ADJUSTABLE



E_ 10 - 09 - __ - _ - _ - _

S = STEEL
A = ALUMINIUM

12 = BSP 1/2G
34 = BSP 3/4G

0 = WITHOUT RELIEF VALVE (PLUGGED CAVITY)
1 = WITH RELIEF VALVE
2 = RELIEF VALVE READY


0 = WITHOUT RELIEF VALVE
H = HEXAGONAL HEAD SCREW
K = KNOB
C = COVER CAP
I = NOT ADJUSTABLE

0 = WITHOUT RELIEF VALVE
1 = 5-55 bar
2 = 25-110 bar
3 = 75-250 bar


*see *CARTRIDGE VALVES* datasheets

BASE SINGOLA TIPO ES5A12L E TIPO ES5C34L
EMBASE SIMPLE TYPE ES5A12L ET TYPE ES5C34L


Base singola con utilizzi A–B–P–T laterali da 1/2"G. Peso = 3.5 Kg
Embase simple avec sorties A–B–P–T laterales en 1/2"G. Poids = 3.5 Kg




Esempio di ordinazione:
Exemple de commande:




schema idraulico
schema hydraulique




Base singola con utilizzi A–B–P–T laterali da 3/4"G. Peso = 3,7 Kg
Embase simple avec sorties A–B–P–T laterales en 3/4"G. Poids = 3,7 Kg



Esempio di ordinazione:
Exemple de commande:




schema idraulico
schema hydraulique



BASE SINGOLA TIPO ES5A12P E TIPO ES5A12PL
EMBASE SIMPLE TYPE ES5A12P ET TYPE ES5A12PL

Base singola con utilizzi A–B–P–T posteriori da 1/2"G. Peso = 3.5 Kg
Embase simple avec sorties A–B–P–T arrieres en 1/2"G. Poids = 3.5 Kg




Esempio di ordinazione:
Exemple de commande:


ES | 5 | A | 12 | P — P = utilizzi posteriori / sorties arrieres

- ES — Base singola = S / Embase simple
- 5 — CETOP 5
- A — A = Modello/Modele
- 12 — 12 = 1/2"G
- P — P = utilizzi posteriori / sorties arrieres

schema idraulico
schema hydraulique



Base singola con utilizzi A–B laterali, P–T posteriori da 1/2"G. Peso = 3.5 Kg
Embase simple avec sorties A–B laterales, P–T arrieres 1/2"G. Poids = 3.5 Kg




Esempio di ordinazione:
Exemple de commande:

ES | 5 | A | 12 | PL — PL = Utilizzi Post./later. / sorties arrieres/lateral.


- ES — Base singola = S / Embase simple
- 5 — CETOP 5
- A — A = Modello/Modele
- 12 — 12 = 1/2"G
- PL — PL = Utilizzi Post./later. / sorties arrieres/lateral.


schema idraulico
schema hydraulique



EMBASE DE MONTAGE POUR ELECTROVANNES AVEC LP
SUB-PLATE FOR SOLENOID VALVES WITH RELIEF VALVE

CETOP 3 **ES3-B**





Code *Code*	Type *Type*	F BSP	kg
EV95050024	ES3-B-38-X.3F	3/8"	3,00
EV95050014	ES3-B-38-X.3V	3/8"	3,00


PLAGE DE REGLAGE *SETTING RANGE*
X.0F - X.0V : 5 - 50 bar
X.1F - X.1V : 30 - 100 bar
X.2F - X.2V : 50 - 210 bar
X.3F - X.3V :100 - 350 bar (Standard)


MATERIEL : FONTE
MATERIAL : CAST IRON

REGLAGE - *SETTING* : **F** = PAR CLEF - *BY KEY* **V** = PAR VOLANT - *BY KNOB*

EMBASE DE MONTAGE POUR ELECTROVANNES AVEC LP
SUB-PLATE FOR SOLENOID VALVES WITH RELIEF VALVE

CETOP 5 **ES5-B**





Code *Code*	Type *Type*	F BSP	kg
EV95070012	ES5-B-12-X.3F	1/2"	7,00
EV95070015	ES5-B-12-X.3V	1/2"	7,00

PLAGE DE REGLAGE *SETTING RANGE*
X.1F - X.1V : 5 - 60 bar
X.2F - X.2V : 35 -120 bar
X.3F - X.3V : 80 -300 bar (Standard)

MATERIEL : FONTE
MATERIAL : CAST IRON


REGLAGE - *SETTING* : **F** = PAR CLEF - *BY KEY* **V** = PAR VOLANT - *BY KNOB*

La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.


Disponibilités & Tarifs en ligne sur **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs**
*Availability & Rates online on **www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/***

BASE SINGOLA TIPO ES5A12L E TIPO ES5C34L
EMBASE SIMPLE TYPE ES5A12L ET TYPE ES5C34L


Base singola con utilizzi A–B–P–T laterali da 1/2"G. Peso = 3.5 Kg
Embase simple avec sorties A–B–P–T laterales en 1/2"G. Poids = 3.5 Kg




Esempio di ordinazione:
Exemple de commande:




schema idraulico
schema hydraulique




Base singola con utilizzi A–B–P–T laterali da 3/4"G. Peso = 3,7 Kg
Embase simple avec sorties A–B–P–T laterales en 3/4"G. Poids = 3,7 Kg



Esempio di ordinazione:
Exemple de commande:




schema idraulico
schema hydraulique




BASE SINGOLA TIPO ES5B...
EMBASE SIMPLE TYPE ES5B...

Base singola con utilizzi A–B laterali e P–T posteriori, con valvola limitarice di pressione. Peso = 7 Kg.
Embase simple avec sorties A–B laterales et P–T arrieres, avec limiteur de pression. Poids = 7 Kg.



schema idraulico
schema hydraulique



Esempio di ordinazione:
Exemple de commande:

ES | 5 | B | * | * | * | *


- ES: Base singola = S / Embase simple
- 5: CETOP 5
- B: Modello/Modele = B
- * (4ª): R 1/2"G = 12 / R 3/4"G = 34
- * (5ª): X = con VLP / avec VLP; Z = con predisposizione per VLP / avec predisposition pour VLP
- * (6ª): tipo molla/type de ressort — 1 = 5–60 bar; 2 = 35–120 bar; 3 = 80–270 bar
- * (7ª): regolazione/reglage — F = A chiave/A clè; V = Volantino/Volant


NOTA: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 51/ NOTE: Fiche tecnique de VLP à page 51

BASE SINGOLA TIPO ES5B.....
EMBASE SIMPLE TYPE ES5B.....

Base singola con utilizzi A–B laterali, P–T later. o later./post. da 3/4"G o da 1/2"G con/senza valvola limitatrice di pressione. Peso = 7 Kg.

Embase simple avec sorties A–B laterales, P–T laterales ou laterales/arrieres en 3/4"G ou en 1/2"G, avec/sans limiteur de pression. Poids = 7 Kg.





Esempio di ordinazione:
Exemple de commande:

ES | 5 | B | * | * | * | * | *


- ES: Base singola = S / Embase simple
- 5: CETOP 5
- B: Modello/Modele = B
- * (1): R 1/2"G = 12 / R 3/4"G = 34
- * (2): P–T–A–B laterali = LL / P–T–A–B laterales = LL; P–T laterali/posteriori _ A–B laterali = PL / P–T laterales/arrieres _ A–B laterales = PL
- * (3): X = con VLP / avec VLP; Y = senza VLP / sans VLP; Z = con predisposizione per VLP / avec predisposition pour VLP
- * (4): tipo molla/type de ressort — 1 = 5–60 bar; 2 = 35–120 bar; 3 = 80–270 bar
- * (5): regolazione/reglage — F = A chiave/A clè; V = Volantino/Volant


NOTA: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 51/ NOTE: Fiche tecnique de VLP à page 51

BASE SINGOLA TIPO ES5B.....
EMBASE SIMPLE TYPE ES5B.....

Base singola con utilizzi A–B laterali, P–T later. o later./post. da 3/4"G o da 1/2"G con/senza valvola limitatrice di pressione. Peso = 7 Kg.

Embase simple avec sorties A–B laterales, P–T laterales ou laterales/arrieres en 3/4"G ou en 1/2"G, avec/sans limiteur de pression. Poids = 7 Kg.





Esempio di ordinazione:
Exemple de commande:

ES | 5 | B | * | * | * | * | *


- ES: Base singola = S / Embase simple
- 5: CETOP 5
- B: Modello/Modele = B
- * (1): R 1/2"G = 12 / R 3/4"G = 34
- * (2): P–T–A–B laterali = LL / P–T–A–B laterales = LL; P–T laterali/posteriori _ A–B laterali = PL / P–T laterales/arrieres _ A–B laterales = PL
- * (3): X = con VLP / avec VLP; Y = senza VLP / sans VLP; Z = con predisposizione per VLP / avec predisposition pour VLP
- * (4): tipo molla/type de ressort — 1 = 5–60 bar; 2 = 35–120 bar; 3 = 80–270 bar
- * (5): regolazione/reglage — F = A chiave/A clè; V = Volantino/Volant


NOTA: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 51/ NOTE: Fiche tecnique de VLP à page 51

BASE SINGOLA TIPO ES5B.....
EMBASE SIMPLE TYPE ES5B.....

Base singola con utilizzi A–B laterali, P–T later. o later./post. da 3/4"G o da 1/2"G con/senza valvola limitatrice di pressione. Peso = 7 Kg.

Embase simple avec sorties A–B laterales, P–T laterales ou laterales/arrieres en 3/4"G ou en 1/2"G, avec/sans limiteur de pression. Poids = 7 Kg.





Esempio di ordinazione:
Exemple de commande:

ES | 5 | B | * | * | * | * | *

- ES: Base singola = S / Embase simple
- 5: CETOP 5
- B: Modello/Modele = B
- * (1): R 1/2"G = 12 / R 3/4"G = 34
- * (2): P–T–A–B laterali = LL / P–T–A–B laterales = LL; P–T laterali/posteriori _ A–B laterali = PL / P–T laterales/arrieres _ A–B laterales = PL
- * (3): X = con VLP / avec VLP; Y = senza VLP / sans VLP; Z = con predisposizione per VLP / avec predisposition pour VLP
- * (4): tipo molla/type de ressort — 1 = 5–60 bar; 2 = 35–120 bar; 3 = 80–270 bar
- * (5): regolazione/reglage — F = A chiave/A clè; V = Volantino/Volant


NOTA: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 51/ NOTE: Fiche tecnique de VLP à page 51

BASE SINGOLA TIPO ES...B34...F
EMBASE SIMPLE TYPE ES..B34...F


Base singola con utilizzi A–B laterali e P–T posteriori da 3/4"G con valvola limitatrice di pressione. Attacchi drenaggio (Y) e pilotaggio (X), da 1/4"G. Peso = 5.3 Kg

Embase simple avec sortie A–B laterales et P–T arrieres en 3/4"G avec limiteur de pression. Sorties de drain (Y) et de pilotage (X), en 1/4"G. Poids = 5,3 Kg

Versione standard
Version standard



schema idraulico
schema hydraulique



Esempio di ordinazione:
Exemple de commande:

ES * B 34 * * F — regolazione/reglage
F = A chiave/à clè

Base singola = S
Embase simple

tipo molla/type de ressort
0 = 1.7–70 bar
2 = 10–210 bar
3 = 35–350 bar

CETOP 5
Pil standard = 51
Pil standard
speciale / special = 52

X = con VLP
avec VLP
Z = con predisposizione per VLP
avec predisposition pour VLP


Modello/Modele = B
3/4"G = 34

NOTA: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 52/ NOTE: Fiche tecnique de VLP à page 52

BASE SINGOLA TIPO ES..CP E TIPO ES..CPL
EMBASE SIMPLE TYPE ES..CP ET TYPE ES..CPL

Base singola con utilizzi A–B–P–T posteriori da 3/4"G
con attacchi di drenaggio (Y) e di pilotaggio (X). Peso = 3,7 Kg

Embase simple avec sorties A–B–P–T arrieres en 3/4"G
avec sortie de drain (Y) et de pilotage (X). Poids = 3,7 Kg



Esempio di ordinazione:
Exemple de commande:

ES	*	C	P

Base singola / Embase simple S
Pil. standard/Pil. standard = 51
Speciale / Special = 52


P = att. posteriori / sorties arrieres
C = Modello/Modele

schema idraulico
schema hydraulique



Base singola con utilizzi A–B laterali, P–T posteriori da 3/4"G
con attacchi di drenaggio (Y) e di pilotaggio (X). Peso = 3,7 Kg.

Embase simple avec sorties A–B laterales, P–T arrieres en 3/4"G
avec sortie de drain (Y) et de pilotage (X). Poids = 3,7 Kg



Esempio di ordinazione:
Exemple de commande:

ES	*	C	PL

Base singola / Embase simple S
Pil. standard/Pil. standard = 51
Speciale / Special = 52

PL = poster./later. / arrieres/later.
C = Modello/Modele


schema idraulico
schema hydraulique



BASE SINGOLA TIPO ES..CP E TIPO ES..CPL
EMBASE SIMPLE TYPE ES..CP ET TYPE ES..CPL

Base singola con utilizzi A–B–P–T posteriori da 3/4"G
con attacchi di drenaggio (Y) e di pilotaggio (X). Peso = 3,7 Kg

Embase simple avec sorties A–B–P–T arrieres en 3/4"G
avec sortie de drain (Y) et de pilotage (X). Poids = 3,7 Kg



Esempio di ordinazione:
Exemple de commande:

ES	*	C	P

Base singola / Embase simple S
Pil. standard/Pil. standard = 51
Speciale / Special = 52


P = att. posteriori / sorties arrieres
C = Modello/Modele

schema idraulico
schema hydraulique



Base singola con utilizzi A–B laterali, P–T posteriori da 3/4"G
con attacchi di drenaggio (Y) e di pilotaggio (X). Peso = 3,7 Kg.

Embase simple avec sorties A–B laterales, P–T arrieres en 3/4"G
avec sortie de drain (Y) et de pilotage (X). Poids = 3,7 Kg



Esempio di ordinazione:
Exemple de commande:

ES	*	C	PL

Base singola / Embase simple S
Pil. standard/Pil. standard = 51
Speciale / Special = 52

PL = poster./later. / arrieres/later.
C = Modello/Modele

schema idraulico
schema hydraulique




BASE SINGOLA TIPO ES...B34...F
EMBASE SIMPLE TYPE ES..B34...F


Base singola con utilizzi A–B laterali e P–T posteriori da 3/4"G con valvola limitatrice di pressione. Attacchi drenaggio (Y) e pilotaggio (X), da 1/4"G. Peso = 5.3 Kg

Embase simple avec sortie A–B laterales et P–T arrieres en 3/4"G avec limiteur de pression. Sorties de drain (Y) et de pilotage (X), en 1/4"G. Poids = 5,3 Kg

Versione standard
Version standard



schema idraulico
schema hydraulique



Esempio di ordinazione:
Exemple de commande:

ES * B 34 * * F — regolazione/reglage
F = A chiave/à clè

Base singola = S
Embase simple

tipo molla/type de ressort
0 = 1.7–70 bar
2 = 10–210 bar
3 = 35–350 bar

CETOP 5
Pil standard = 51
Pil standard
speciale / special = 52


X = con VLP
avec VLP
Z = con predisposizione per VLP
avec predisposition pour VLP

Modello/Modele = B
3/4"G = 34

NOTA: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 52/ NOTE: Fiche tecnique de VLP à page 52

BASE SINGOLA TIPO ES5C34P E TIPO ES5C34PL
EMBASE SIMPLE TYPE ES5C34P ET TYPE ES5C34PL

Base singola con utilizzi A–B–P–T posteriori da 3/4"G. Peso = 4 Kg
Embase simple avec sorties A–B–P–T arrieres en 3/4"G. Poids = 4 Kg




Esempio di ordinazione:
Exemple de commande:


ES | 5 | C | 34 | P — P = utilizzi posteriori / sorties arrieres

- ES: Base singola = S / Embase simple
- 5: CETOP 5
- C: C = Modello/Modele
- 34: 34 = 3/4"G
- P: P = utilizzi posteriori / sorties arrieres

schema idraulico
schema hydraulique




Base singola con utilizzi A–B laterali, P–T posteriori da 3/4"G. Peso = 3,7 Kg
Embase simple avec sorties A–B laterales, P–T arrieres en 3/4"G. Poids = 3,7 Kg



Esempio di ordinazione:
Exemple de commande:

ES | 5 | C | 34 | PL — PL = post./later. / arrieres/lateral.


- ES: Base singola = S / Embase simple
- 5: CETOP 5
- C: C = Modello/Modele
- 34: 34 = 3/4"G
- PL: PL = post./later. / arrieres/lateral.





schema idraulico
schema hydraulique

BASE SINGOLA TIPO ES510LL...
EMBASE SIMPLE TYPE ES510LL...


Base singola con utilizzi A–B–P–T laterali lato lungo da 1" G con/senza valvola limitatrice di pressione. Peso = 11 Kg.
Embase simple avec sorties A–B–P–T laterales grand coté en 1" G, avec/sans limiteur de pression. Poids = 11 Kg.







schema idraulico
schema hydraulique



Esempio di ordinazione:
Exemple de commande

ES | 5 | 10 | LL | * | * | F

- ES: Base singola = S / Embase simple
- 5: CETOP 5
- 10: 1" G = 10
- LL: Utilizzi su lato lungo = LL / Sorties grand coté
- * (1): X = con VLP / avec VLP; Y = senza VLP / sans VLP; Z = con predisposizione per VLP / avec predisposition pour VLP
- * (2): tipo molla/type de ressort — 0 = 1.7–70 bar; 2 = 10–210 bar; 3 = 35–350 bar
- F: regolazione/reglage — F = A chiave/à clè

NOTA: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag. 52 / NOTE: Fiche tecnique de VLP à PAGE 52