







CILINDRI TELESCOPICI
TELESCOPIC CYLINDERS
TELESKOPZYLINDER
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ГИДРОЦИЛИНДРЫ







CILINDRI TELESCOPICI CON 2 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 2 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 2 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ




TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS046-061***

STANDARD




(A) 07000000 1/2 gas


OPTIONAL




CULLA 1



SUP035



26310000 27220000



71720000 3/8 *gas*
71730000 1/2 gas



CH045-2414

PESO TOT. RIBALTABILE 3,5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 3,5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 3,5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 3,5 Тонн. при 180 Бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
2020	10130	**455**	●	●								100	140	240	340	380	245	300	14	15,5	1,1
2021	10132	**525**	●	●								100	140	275	375	415	280	335	14,5	16	1,3
2022	10134	**595**	●	●								100	140	312	412	452	315	370	15,5	17	1,5
2023	10136	**695**	●	●								100	140	362	462	502	365	420	17,5	19	1,7
2024	10138	**795**	●	●								100	140	410	510	550	413	470	19	20,5	2
2025	10140	**895**	●	●								100	140	460	560	600	465	520	21	22,5	2,2
2026	10142	**995**	●	●								100	140	510	610	650	515	570	23	24,5	2,4


PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 2 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 2 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 2 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ




TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


*KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS061-076***

STANDARD




(A) 07000000 1/2 gas


OPTIONAL




CULLA 1



SUP035



26310000 27220000



71720000 3/8 gas
71730000 1/2 gas



CH055-2957

PESO TOT. RIBALTABILE 6 Ton. a 180 bar
POIDS TOT. BASCULABLE 6 Ton. à 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 6 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 6 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
3021	3340	**495**		●	●							105	150	260	365	410	268	320	18	20	2
3022	3341	**595**		●	●							105	150	310	415	460	315	370	20	22	2,3
3023	3342	**695**		●	●							105	150	360	465	510	365	420	23	25	2,7
3024	3343	**795**		●	●							105	150	410	515	560	415	470	26	28	3
3025	3344	**895**		●	●							105	150	460	565	610	467	520	28	30	3,5
3026	3334	**995**		●	●							105	150	510	615	660	520	570	30	32	3,8


PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


CILINDRI TELESCOPICI CON 2 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 2 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 2 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ



TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS068-088***

STANDARD




(A) 07000000 1/2 gas


OPTIONAL




CULLA 2 + SUP040



SUP035



26310000 27220000



71720000 3/8 gas
71730000 1/2 gas



CH055-2957

PESO TOT. RIBALTABILE 9 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 9 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 9 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 9 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight / Вес – кг. – Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
4021	3367	**595**	●	●								115	150	315	430	465	321	370	27	29	3
4022	3368	**695**	●	●								115	150	365	480	515	370	420	30	32	3,5
4024	3370	**795**	●	●								115	150	415	530	565	420	470	33	35	4
4025	3371	**895**	●	●								115	150	465	580	615	470	520	36	38	4,5


PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


CILINDRI TELESCOPICI CON 2 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 2 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 2 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ




TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS088-107***

STANDARD



(A) 07000000 1/2 gas


OPTIONAL




CULLA 3



SUP040 *SUP040-A*



26310000 *27220000*



71720000 3/8 gas
71730000 1/2 gas



CH065-2782

PESO TOT. RIBALTABILE 13 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 13 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 13 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 13 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
4023	3369	**695**		●	●							115	155	365	480	520	373	420	30,5	33	5,3
4026	3372	**895**		●	●							115	155	465	580	620	472	520	36,5	39	6,8
4027	3373	**1035**		●	●							145	185	535	680	720	570	620	42,5	45	8,3
4028	8130	**1195**		●	●							145	185	615	760	800	650	700	47,5	50	10
4029	7340	**1395**		●	●							145	185	715	860	900	750	800	53,5	56	11,6

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР


CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 3 SFILATE — TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 3 EXTENSIONS — ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ. стр. 7


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS046-076***

STANDARD




(A) 07000000 1/2 gas


OPTIONAL




CULLA 1



SUP035



26310000 27220000



71720000 3/8 gas
71730000 1/2 gas



CH045-2414

PESO TOT. RIBALTABILE 5 Ton. a 180 bar

TOTAL WEIGHT TIP-UP 5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 5 Ton. 180 bar

ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
2030	10144	**410**	●	●	●							105	142	150	255	292	160	210	13,5	15	1,5
2031	3335	**500**	●	●	●							105	142	180	285	322	190	240	14	15,5	1,6
2032	3336	**593**	●	●	●							105	142	210	315	352	220	270	15	16,5	2
2033	3337	**683**	●	●	●							105	142	240	345	382	250	300	16,5	18	2,2
2034	3338	**790**	●	●	●							105	142	275	380	417	280	335	18	19,5	2,5
2035	10146	**893**	●	●	●							105	142	310	415	452	315	370	19,5	21	2,8
2036	10148	**1043**	●	●	●							105	142	360	465	502	365	420	21,5	23	3,3
2037	10150	**1283**	●	●	●							105	142	440	545	582	445	500	25	26,5	4
2038	10152	**1490**	●	●	●							105	142	510	615	652	515	570	28,5	30	4,7

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР


CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 3 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 3 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN
ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ. стр. 7


*KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS061-091***

STANDARD




(A) 07000000 1/2 gas


OPTIONAL




CULLA 2 + SUP040



SUP035



26310000 27220000



71720000 3/8 gas
71730000 1/2 gas



CH055-2957

PESO TOT. RIBALTABILE 8 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 8 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 8 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 8 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
3030	3345	**500**		●	●	●						105	147	190	295	337	200	240	20	22	2,5
3031	3346	**593**		●	●	●						105	147	220	325	367	230	270	22	24	2,8
3032	3347	**683**		●	●	●						105	147	250	355	397	260	300	24	26	3,3
3033	3348	**785**		●	●	●						110	152	280	390	432	290	335	27	29	3,8
3034	3349	**893**		●	●	●						110	152	315	425	467	325	370	29	31	4,2
3035	3350	**1043**		●	●	●						110	152	365	475	517	375	420	33	35	5
3036	3332	**1283**		●	●	●						110	152	445	555	597	450	500	38	40	6
3037	3333	**1493**		●	●	●						110	152	515	625	667	520	570	42	44	7


PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


CILINDRI TELESCOPICI CON 3 SFILATE — TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 3 EXTENSIONS — ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ



TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


*KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS068-107***

STANDARD



(A) 07000000 1/2 gas


OPTIONAL




CULLA 3



SUP040 *SUP040-A*



26310000 *27220000*



71720000 3/8 gas
71730000 1/2 gas



CH055-2957

PESO TOT. RIBALTABILE 11 Ton. a 180 bar — **GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 11 Ton. 180 bar**

TOTAL WEIGHT TIP-UP 11 Ton. 180 bar — **ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 11 Тонн. при 180 бар**

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
4031	3374	**743**	●	●	●							123	155	265	388	420	271	320	33	35	4,7
4032	3375	**785**	●	●	●							123	155	280	403	435	290	335	34	36	5
4033	3376	**893**	●	●	●							123	155	315	438	470	325	370	36	38	5,7
4034	3377	**1043**	●	●	●							123	155	365	488	520	372	420	40	42	6,6
4035	3378	**1283**	●	●	●							123	155	445	568	580	450	500	47	49	8,2
4037	3380	**1493**	●	●	●							123	155	515	638	669	520	570	53	55	9,4
4030	3386	**2093**	●	●	●							153	185	715	868	900	720	800	68	70	13

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР


CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 3 SFILATE — TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 3 EXTENSIONS — ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS088-126***

STANDARD



(A) 07000000 1/2 gas


OPTIONAL




CULLA 4 + SUP050



SUP045 *SUP045-A*



26310000 *27220000*



71720000 3/8 gas
71730000 1/2 gas



CH065-2782

PESO TOT. RIBALTABILE 16 Ton. a 180 bar

TOTAL WEIGHT TIP-UP 16 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 16 Ton. 180 bar

ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 16 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
4001	11574	**910**		●	●	●						125	162	325	450	487	333	380	45	47	9,7
4036	3379	**1273**		●	●	●						125	162	443	568	605	455	500	55	57	12
4038	3381	**1483**		●	●	●						125	162	513	638	675	525	570	61	63	13,8
4039	14195	**2093**		●	●	●						150	187	718	868	905	725	800	81	83	20

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR

MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР


CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 4 SFILATE — TELESKOPZYLINDER MIT 4 STUFEN

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 4 EXTENSIONS — ЧЕТЫРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


*KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS046-091***

STANDARD




(A) 07000000 1/2 gas


OPTIONAL




CULLA 2 + SUP040



SUP035



26310000 27220000



71720000 3/8 gas
71730000 1/2 gas



CH045-2414

PESO TOT. RIBALTABILE 7 Ton. a 180 bar — **GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 7 Ton. 180 bar**

TOTAL WEIGHT TIP-UP 7 Ton. 180 bar — **ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 7 Тонн. при 180 бар**

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
3060	8560	**500**	●	●	●	●	●					103	140	130	233	270	148	180	16,5	18	2
3061	8570	**590**	●	●	●	●	●					103	140	170	273	310	182	220	19	20,5	2,4
3062	9760	**670**	●	●	●	●	●					103	140	190	293	330	200	240	19,5	21	2,7
3063	3482	**790**	●	●	●	●	●					103	140	220	323	360	230	270	20,5	22	3,2
3064	8580	**910**	●	●	●	●	●					103	140	250	353	390	260	300	23,5	25	3,6
3065	7560	**1050**	●	●	●	●	●					108	145	280	388	425	290	335	25,5	27	4,3
3066	7565	**1190**	●	●	●	●	●					108	145	315	423	460	325	370	27,5	29	4,7
3067	9765	**1390**	●	●	●	●	●					108	145	365	473	510	370	420	31	32,5	6
3068	9770	**1710**	●	●	●	●	●					108	145	445	553	590	450	500	35,5	37	6,7
3069	9775	**1990**	●	●	●	●	●					108	145	515	623	660	520	570	39	40,5	7,9


PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


CILINDRI TELESCOPICI CON 4 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 4 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 4 STUFEN
ЧЕТЫРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ



TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS061-107***

STANDARD



(A) 07000000 1/2 gas


OPTIONAL




CULLA 3



SUP040 *SUP040-A*



26310000 *27220000*



71720000 3/8 gas
71730000 1/2 gas



CH055-2957

PESO TOT. RIBALTABILE 10 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 10 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 10 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 10 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
3041	3352	**670**		●	●	●		●				112	156	185	297	341	200	240	25	26,5	4
3042	3353	**830**		●	●	●		●				112	156	225	337	381	240	280	28,5	30	5
3043	3354	**950**		●	●	●		●				112	156	255	367	411	265	310	30	31,5	5,6
3044	3355	**1050**		●	●	●		●				112	156	280	392	436	290	335	32	33,5	6,2
3045	3356	**1190**		●	●	●		●				112	156	315	427	471	325	370	34,5	36	7
3046	3357	**1290**		●	●	●		●				112	156	340	452	496	350	395	37,5	39	7,5
3047	3358	**1510**		●	●	●		●				112	156	395	507	551	405	450	41,5	43	8,8
3048	3359	**1710**		●	●	●		●				112	156	445	557	601	450	500	45	46,5	10
3049	3360	**1990**		●	●	●		●				112	156	515	627	671	520	570	49,5	51	11


PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


CILINDRI TELESCOPICI CON 4 SFILATE — TELESKOPZYLINDER MIT 4 STUFEN

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 4 EXTENSIONS — ЧЕТЫРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ



TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS068-126***

STANDARD




(A) 07000000 1/2 gas


OPTIONAL




CULLA 4 + SUP050



SUP045 *SUP045-A*



26310000 *27220000*



71720000 3/8 gas
71730000 1/2 gas



CH045-2414

PESO TOT. RIBALTABILE 14 Ton. a 180 bar

TOTAL WEIGHT TIP-UP 14 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 14 Ton. 180 bar

ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 14 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
4040	3432	**1980**	●	●	●	●	●					130	162	515	645	677	523	570	75,5	77	15,6
4041	3382	**1040**	●	●	●	●	●					130	162	278	408	440	295	335	48	49,5	8,3
4042	3383	**1220**	●	●	●	●	●					130	162	325	455	487	340	380	53,5	55	9,7
4043	3384	**1500**	●	●	●	●	●					130	162	395	525	557	405	450	61,5	63	12
4044	3385	**1700**	●	●	●	●	●					130	162	445	575	607	455	500	67,5	69	13,5

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR

MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР


CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 4 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 4 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 4 STUFEN
ЧЕТЫРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ


TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS088-145***

STANDARD



(A) 26100000 3/4 gas


OPTIONAL




CULLA5



SUP050 SUP050-A



26320000 27230000



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas



CH065-2782

PESO TOT. RIBALTABILE 20 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 20 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 20 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 20 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
4070	9805	**1030**		●	●	●	●					200	240	205	405	445	230	335	59	61	11,7
4071	9807	**970**		●	●	●	●					200	240	190	390	430	215	320	54	56	11,5
4072	9810	**1210**		●	●	●	●					200	240	250	450	490	270	380	64	66	13,7
4045	3388	**1490**		●	●	●	●					200	240	320	520	560	335	450	71	73	16,8
4046	3389	**1680**		●	●	●	●					200	240	370	570	610	385	500	78	80	19
4047	3390	**1960**		●	●	●	●					200	240	440	640	680	450	570	86	88	22,2
4090	13625	**2510**		●	●	●	●					200	240	600	800	840	610	730	104	106	30
4091	14350	**2190**		●	●	●	●					200	240	520	720	760	530	650	93	95	27


PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


CILINDRI TELESCOPICI CON 4 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 4 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 4 STUFEN
ЧЕТЫРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ




TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


*KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS107-165***

STANDARD




(A) 26100000 3/4 gas


OPTIONAL




CULLA6



SUP050 SUP050-A



26320000 27230000



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas

PESO TOT. RIBALTABILE 25 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 25 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 25 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 25 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
4080	9815	**1010**			●	●	●	●				212	253	210	422	463	240	335	72	74	15,8
4081	9820	**1190**			●	●	●	●				212	253	255	467	508	280	380	78	80	18,5
4082	9825	**1470**			●	●	●	●				212	253	325	537	578	345	450	88	90	22,6
4083	9830	**1640**			●	●	●	●				212	253	375	587	628	390	500	94	96	25,6
4048	3391	**1920**			●	●	●	●				212	253	445	657	698	460	570	102	104	29,7
4049	3392	**2510**			●	●	●	●				212	253	605	817	858	615	730	128	130	40
4084	9832	**2190**			●	●	●	●				212	253	525	737	778	545	650	118	120	33

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР


CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 5 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 5 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 5 STUFEN
ПЯТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


*KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS032-091***

STANDARD




(A) 07000000 1/2 gas


OPTIONAL




CULLA 2 + SUP040



SUP035



71720000 3/8 gas
71730000 1/2 gas



CH045-2414

PESO TOT. RIBALTABILE 5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			32 TON. 1,4	46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
5020	14360	**680**	●	●	●	●	●					105	142	160	265	302	166	210	19,5	21	2,6
5021	14361	**830**	●	●	●	●	●					105	142	190	295	332	196	240	20,5	22	3,2
5022	14362	**1030**	●	●	●	●	●					105	142	230	335	372	236	280	22,5	24	3,9
5023	14363	**1230**	●	●	●	●	●					105	142	270	375	412	276	320	24,5	26	4,7


PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


CILINDRI TELESCOPICI CON 5 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 5 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 5 STUFEN
ПЯТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ



TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр.7


*KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS046-107***

STANDARD




(A) 07000000 1/2 gas

OPTIONAL




CULLA 3



SUP040



SUP040-A



71720000 3/8 gas
71730000 1/2 gas



CH045-2414

PESO TOT. RIBALTABILE 8 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 8 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 8 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 8 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
3090	7480	**500**	●	●	●		●	●				100	140	95	195	235	125	150	17	18,5	2,5
3050	3361	**690**	●	●	●		●	●				110	150	155	265	305	172	210	22	23,5	3,5
3091	8585	**840**	●	●	●		●	●				110	150	185	295	335	200	240	23,5	25	4,5
3092	8590	**1040**	●	●	●		●	●				110	150	225	335	375	237	280	27,5	29	5
3093	8120	**1190**	●	●	●		●	●				110	150	255	365	405	265	310	29,5	31	6
3094	8695	**1490**	●	●	●		●	●				110	150	315	425	465	325	370	33,5	35	7,5
3095	9780	**2140**	●	●	●		●	●				110	150	445	555	595	450	500	43,5	45	10,8
3096	9785	**2490**	●	●	●		●	●				110	150	515	625	665	520	570	49	50,5	12,4
3097	8690	**1315**	●	●	●		●	●				110	150	280	390	430	290	335	30,5	32	7
3098	10750	**765**	●	●	●		●	●				110	150	170	280	320	185	225	23	24,5	3,9
3099	13685	**1855**	●	●	●		●	●				110	150	395	505	545	402	450	39	40,5	9,5


PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


CILINDRI TELESCOPICI CON 5 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 5 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 5 STUFEN
ПЯТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ




TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS061-126***

STANDARD




(A) 07000000 1/2 gas


OPTIONAL




CULLA 4 + SUP050



SUP045



SUP045-A



71720000 3/8 gas
71730000 1/2 gas



CH055-2957

PESO TOT. RIBALTABILE 11 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 11 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 11 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 11 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
3051	3362	**980**		●	●	●	●	●				120	165	213	333	378	230	270	39	40,5	7,5
3052	3363	**1230**		●	●	●	●	●				120	165	263	383	428	280	320	44,5	46	9
3053	3364	**1480**		●	●	●	●	●				120	165	313	433	478	330	370	51,5	53	11
3054	3365	**1880**		●	●	●	●	●				120	165	393	513	558	405	450	60	61,5	13.5
3055	3366	**2130**		●	●	●	●	●				120	165	443	563	608	455	500	65,5	67	15,5
3056	9165	**2480**		●	●	●	●	●				120	165	513	633	678	525	570	73,5	75	18
3057	8640	**830**		●	●	●	●	●				120	165	183	303	348	205	240	35,5	37	6,5
3058	8647	**1610**		●	●	●	●	●				120	165	338	458	503	360	395	54,5	56	12

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР


CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 5 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 5 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 5 STUFEN
ПЯТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ


TYPE S :
SFERA
ROTULE
BALL
KUGEL



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ. стр. 7


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS068-145***

STANDARD




(A) 26100000 3/4 gas


OPTIONAL




CULLA5



SUP050 SUP050-A



26320000 27230000



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas



CH065-2782

PESO TOT. RIBALTABILE 16 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 16 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 16 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 16 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight / Вес – кг. – Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
5000	9835	**1295**	●	●	●	●	●					208	245	205	413	450	230	335	64	67	12,7
5001	9840	**1520**	●	●	●	●	●					208	245	250	458	495	270	380	70	73	14,8
4050	3393	**1870**	●	●	●	●	●					208	245	320	528	565	335	450	81	84	18,2
4051	3394	**2105**	●	●	●	●	●					208	245	370	578	615	385	500	87	90	20,6
5002	9755	**2455**	●	●	●	●	●					208	245	440	648	685	450	570	97	100	24
5015	14445	**2990**	●	●	●	●	●					208	245	570	778	815	580	700	117	120	29

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР


CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 5 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 5 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 5 STUFEN
ПЯТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ


TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


*KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS088-165***

STANDARD



(A) 26100000 3/4 gas


OPTIONAL




CULLA6



SUP050 SUP050-A



26320000 27230000



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas



CH065-2782

PESO TOT. RIBALTABILE 22 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 22 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 22 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 22 Тонн. при 180 бар


TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
5005	9845	**1275**		●	●	●	●	●				205	245	208	413	453	235	335	75	78	17,5
5006	9850	**1500**		●	●	●	●	●				205	245	253	458	498	275	380	82	85	20,3
5007	9855	**1850**		●	●	●	●	●				205	245	323	528	568	340	450	93	96	25
4052	3395	**2060**		●	●	●	●	●				205	245	373	578	618	390	500	99	102	28,2
4053	3396	**2410**		●	●	●	●	●				205	245	443	648	688	460	570	110	113	32,8
5010	9954	**3490**		●	●	●	●	●				205	245	673	878	918	680	800	146	150	46
5011	9955	**2990**		●	●	●	●	●				205	245	573	778	818	580	700	132	135	40
5012	9956	**2740**		●	●	●	●	●				205	245	523	728	768	530	650	123	126	37

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 5 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 5 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 5 STUFEN
ПЯТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


*KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS107-187***

STANDARD



(A) 26100000 3/4 gas


OPTIONAL




CULLA7



SUP050 *SUP050-A*



26320000 *27230000*



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas

PESO TOT. RIBALTABILE 29 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 29 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 29 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 29 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
5030	14030	**1170**			●	●	●	●	●			215	258	195	410	453	230	320	-	98	21
5031	14031	**1245**			●	●	●	●	●			215	258	210	425	468	244	335	-	101	22
5032	14032	**1435**			●	●	●	●	●			215	258	255	470	513	283	380	-	110	26
5033	14033	**1785**			●	●	●	●	●			215	258	325	540	583	348	450	-	124	31
5034	14034	**2005**			●	●	●	●	●			215	258	375	590	633	395	500	-	134	36
5035	14035	**2355**			●	●	●	●	●			215	258	445	660	703	462	570	-	148	42
5036	14036	**2715**			●	●	●	●	●			215	258	525	740	783	540	650	-	164	47
5037	14037	**2965**			●	●	●	●	●			215	258	575	790	833	590	700	-	174	51
5038	14038	**2205**			●	●	●	●	●			215	258	415	630	673	433	540	-	143	40


PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 6 SFILATE — TELESKOPZYLINDER MIT 6 STUFEN

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 6 EXTENSIONS — ШЕСТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ



TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ. стр. 7


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS032-107***

STANDARD




(A) 07000000 1/2 gas


OPTIONAL




CULLA 3



SUP040 *SUP040-A*



71720000 3/8 gas
71730000 1/2 gas



CH045-2414

PESO TOT. RIBALTABILE 6 Ton. a 180 bar

TOTAL WEIGHT TIP-UP 6 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 6 Ton. 180 bar

ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 6 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			32 TON. 1,1	46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
6000	14420	**600**	●	●	●	●	●	●				97	135	98	195	233	125	150	18	19,5	3
6001	5830	**450**	●	●	●	●	●	●				70	105	95	165	200	120	115	13	14,5	2,5
6002	8685	**840**	●	●	●	●	●	●				100	135	155	255	290	172	210	21	23,5	3,6
6003	14210	**1005**	●	●	●	●	●	●				115	155	185	300	340	200	240	24,2	25,7	4,5
6004	14215	**1245**	●	●	●	●	●	●				115	155	225	340	380	240	280	27	28,5	5,5

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР


CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 6 SFILATE — TELESKOPZYLINDER MIT 6 STUFEN

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 6 EXTENSIONS — ШЕСТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


*KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS046-126***

STANDARD




(A) 07000000 1/2 gas

OPTIONAL




CULLA 4 + SUP050




SUP045



SUP045-A



26310000 27220000



71720000 3/8 gas
71730000 1/2 gas



CH045-2414

PESO TOT. RIBALTABILE 9 Ton. a 180 bar — **GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 9 Ton. 180 bar**

TOTAL WEIGHT TIP-UP 9 Ton. 180 bar — **ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 9 Тонн. при 180 бар**

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			32 TON. 1,1	46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
6005	5630	**690**		●	●	●	●	●	●			108	145	123	231	268	155	170	27	29	4,3
6006	8595	**1000**		●	●	●	●	●	●			118	155	183	301	338	205	240	34	36	6,5
6007	8600	**1180**		●	●	●	●	●	●			118	155	213	331	368	235	270	38	40	7,1
6008	9790	**1480**		●	●	●	●	●	●			118	155	263	381	418	280	320	44	46	8,9
6009	9795	**1780**		●	●	●	●	●	●			118	155	313	431	468	330	370	49	51	11,2
6010	9796	**2257**		●	●	●	●	●	●			118	155	393	511	548	405	450	56	58	12
6011	9797	**2557**		●	●	●	●	●	●			118	155	443	561	598	455	500	61	63	16
6012	9798	**2977**		●	●	●	●	●	●			118	155	513	631	668	525	570	68	70	19


PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 6 SFILATE — TELESKOPZYLINDER MIT 6 STUFEN

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 6 EXTENSIONS — ШЕСТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ



TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS061-145***

STANDARD



(A) 26100000 3/4 gas


OPTIONAL




CULLA5



SUP050 SUP050-A



26320000 27230000



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas



CH055-2957

PESO TOT. RIBALTABILE 13 Ton. a 180 bar

TOTAL WEIGHT TIP-UP 13 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 13 Ton. 180 bar

ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 13 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			32 TON. 1,1	46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
6017	14340	**985**			●	●	●	●	●	●		198	242	110	308	352	150	240	50	52	10
6018	11815	**1165**			●	●	●	●	●	●		198	242	140	338	382	170	270	54	56	10,5
6019	11816	**1345**			●	●	●	●	●	●		198	242	170	368	412	197	300	59	61	12
6020	9800	**1465**			●	●	●	●	●	●		198	242	190	388	432	215	320	61	63	13
6021	11817	**1765**			●	●	●	●	●	●		198	242	240	438	482	260	370	68	70	15,6
6022	11818	**2245**			●	●	●	●	●	●		198	242	320	518	562	335	450	78	80	19,8
6023	11819	**2535**			●	●	●	●	●	●		198	242	370	568	612	385	500	86	88	23
6024	11830	**2955**			●	●	●	●	●	●		198	242	440	638	682	450	570	95	97	26
6025	11835	**3585**			●	●	●	●	●	●		198	242	570	768	812	580	700	114	116	32


PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 6 SFILATE — TELESKOPZYLINDER MIT 6 STUFEN

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 6 EXTENSIONS — ШЕСТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ



TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


*KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS068-165***

STANDARD



(A) 26100000 3/4 gas


OPTIONAL




CULLA6



SUP050 SUP050-A



26320000 27230000



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas



CH065-2782

PESO TOT. RIBALTABILE 20 Ton. a 180 bar — **GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 20 Ton. 180 bar**

TOTAL WEIGHT TIP-UP 20 Ton. 180 bar — **ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 20 Тонн. при 180 бар**


TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
4058	3397	**1530**	●	●	●	●	●	●				212	248	208	420	456	235	335	79	82	18,5
4059	3387	**1800**	●	●	●	●	●	●				212	248	253	465	501	275	380	88	91	21,5
4060	4281	**2220**	●	●	●	●	●	●				212	248	323	535	571	345	450	100	103	25,9
4061	4282	**2490**	●	●	●	●	●	●				212	248	373	585	621	390	500	109	112	29,4
4062	4283	**2910**	●	●	●	●	●	●				212	248	443	655	691	460	570	122	125	34,6
4063	4284	**3405**	●	●	●	●	●	●				212	248	543	755	791	555	670	141	144	40
4064	4280	**3585**	●	●	●	●	●	●				212	248	573	785	821	585	700	146	149	42
4065	5305	**3765**	●	●	●	●	●	●				212	248	603	815	851	615	730	152	155	44
4066	14505	**4185**	●	●	●	●	●	●				212	248	673	885	921	685	800	166	169	49

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


CILINDRI TELESCOPICI CON 6 SFILATE — TELESKOPZYLINDER MIT 6 STUFEN

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 6 EXTENSIONS — ШЕСТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ




TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

STANDARD




(A) 26100000 3/4 gas

OPTIONAL




CULLA7




SUP050




SUP050-A



26320000



27230000



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS088-187***

PESO TOT. RIBALTABILE 25 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 25 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 25 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 25 Тонн. при 180 бар


TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
6050	14040	**1415**		●	●	●	●	●	●		-	260	195	-	455	230	320	-	100	22	
6051	14041	**1505**		●	●	●	●	●	●		-	260	210	-	470	244	335	-	104	23	
6052	14042	**1740**		●	●	●	●	●	●		-	260	255	-	515	283	380	-	114	28	
6053	14043	**2160**		●	●	●	●	●	●		-	260	325	-	585	348	450	-	128	34	
6054	14044	**2430**		●	●	●	●	●	●		-	260	375	-	635	395	500	-	139	38	
6055	14045	**2850**		●	●	●	●	●	●		-	260	445	-	705	462	570	-	154	45	
6056	14046	**3265**		●	●	●	●	●	●		-	260	525	-	785	535	650	-	171	51	
6057	13910	**3565**		●	●	●	●	●	●		-	260	575	-	835	590	700	-	181	56	

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


CILINDRI TELESCOPICI CON 6 SFILATE — TELESKOPZYLINDER MIT 6 STUFEN

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 6 EXTENSIONS — ШЕСТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ




TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

STANDARD




(A) 26700000 1" gas


OPTIONAL




CULLA8A




SUP070-A



SUP070-I



26790000



27240000

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS107-210***

PESO TOT. RIBALTABILE 32 Ton. a 180 bar — **GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 32 Ton. 180 bar**

TOTAL WEIGHT TIP-UP 32 Ton. 180 bar — **ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 32 Тонн. при 180 бар**

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight / Вес – кг. – Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	265 TON. 99,2	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
6059	12640	**1260**		●	●	●	●	●	●			-	250	210	-	460	248	300	-	120	25
6060	12641	**1380**		●	●	●	●	●	●			-	250	230	-	480	265	320	-	123	27,5
6061	12642	**1470**		●	●	●	●	●	●			-	250	245	-	495	277	335	-	127	29,5
6062	12643	**1680**		●	●	●	●	●	●			-	270	270	-	540	300	380	-	137	33
6063	12644	**1905**		●	●	●	●	●	●			-	270	310	-	580	335	420	-	148	37,2
6064	12645	**2085**		●	●	●	●	●	●			-	270	340	-	610	364	450	-	157	40,5
6065	12646	**2355**		●	●	●	●	●	●			-	270	390	-	660	410	500	-	166	47,5
6066	12647	**2595**		●	●	●	●	●	●			-	270	430	-	700	448	540	-	181	52,5
6067	12648	**2775**		●	●	●	●	●	●			-	270	460	-	730	478	570	-	194	56
6068	12649	**3220**		●	●	●	●	●	●			-	270	540	-	810	552	650	-	220	64,5
6069	12654	**3520**		●	●	●	●	●	●			-	270	590	-	860	600	700	-	243	70,5


PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


CILINDRI TELESCOPICI CON 6 SFILATE — TELESKOPZYLINDER MIT 6 STUFEN

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 6 EXTENSIONS — ШЕСТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР




STANDARD




(A) 26700000 1" gas


OPTIONAL




SUP070-A



SUP070-I



26790000



27240000

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ. стр. 7

*KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS126-236***

PESO TOT. RIBALTABILE 40 Ton. a 180 bar — **GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 40 Ton. 180 bar**

TOTAL WEIGHT TIP-UP 40 Ton. 180 bar — **ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 40 Тонн. при 180 бар**


TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	265 TON. 99,2	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
6029	14749	**1215**			●	●	●	●	●	●	-	250	210	-	460	260	300	-	149	30,8
6030	14750	**1335**			●	●	●	●	●	●	-	250	230	-	480	277	320	-	155	33,9
6031	14751	**1425**			●	●	●	●	●	●	-	250	245	-	495	289	335	-	160	36,3
6032	14752	**1590**			●	●	●	●	●	●	-	270	270	-	540	310	380	-	175	40
6033	14753	**1830**			●	●	●	●	●	●	-	270	310	-	580	346	420	-	190	46,3
6034	14754	**2010**			●	●	●	●	●	●	-	270	340	-	610	373	450	-	197	51
6035	14755	**2280**			●	●	●	●	●	●	-	270	390	-	660	419	500	-	213	58,8
6036	14756	**2520**			●	●	●	●	●	●	-	270	430	-	700	456	540	-	226	65
6037	14757	**2700**			●	●	●	●	●	●	-	270	460	-	730	484	570	-	235	69,8

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР


CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 6 SFILATE — TELESKOPZYLINDER MIT 6 STUFEN

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 6 EXTENSIONS — ШЕСТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ




STANDARD




(A) 26700000 1" gas


OPTIONAL




SUP070-A



SUP070-I



26790000



27240000

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7

*KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS145-265***

PESO TOT. RIBALTABILE 50 Ton. a 180 bar — **GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 50 Ton. 180 bar**

TOTAL WEIGHT TIP-UP 50 Ton. 180 bar — **ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 50 Тонн. при 180 бар**

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	265 TON. 99,2	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
6079	14769	**1170**				●	●	●	●	●	●	250	215	-	465	272	300	-	182	37,7
6080	14770	**1290**				●	●	●	●	●	●	250	235	-	485	288	320	-	189	41,6
6081	14771	**1380**				●	●	●	●	●	●	250	250	-	500	300	335	-	194	44,6
6082	14772	**1520**				●	●	●	●	●	●	270	275	-	545	338	380	-	214	49,2
6083	14773	**1760**				●	●	●	●	●	●	270	315	-	585	373	420	-	230	57,2
6084	14774	**1940**				●	●	●	●	●	●	270	345	-	615	400	450	-	246	63,1
6085	14775	**2225**				●	●	●	●	●	●	270	395	-	665	446	500	-	266	73,1
6086	14776	**2465**				●	●	●	●	●	●	270	435	-	705	483	540	-	280	81
6087	14777	**2645**				●	●	●	●	●	●	270	465	-	735	511	570	-	296	87
6091	14781	**3700**				●	●	●	●	●	●	270	645	-	915	670	750	-	338	128

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR


MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 7 SFILATE — TELESKOPZYLINDER MIT 7 STUFEN

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 7 EXTENSIONS — СЕМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ



TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


*KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS068-187***

STANDARD




(A) 26100000 3/4 gas


OPTIONAL




CULLA5



SUP050 *SUP050-A*



26320000 *27230000*



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas



CH045-2414

PESO TOT. RIBALTABILE 11 Ton. a 180 bar — **GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 11 Ton. 180 bar**

TOTAL WEIGHT TIP-UP 11 Ton. 180 bar — **ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 11 Тонн. при 180 бар**


TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			32 TON. 1,1	46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
7005	18976	**1150**		●	●	●	●	●	●	●	●	196	235	110	306	345	147	240	47	49	9
7006	18977	**1360**		●	●	●	●	●	●	●	●	196	235	140	336	375	171	270	51	53	11
7007	18978	**1710**		●	●	●	●	●	●	●	●	196	235	190	386	425	214	320	56	58	13
7008	18979	**1815**		●	●	●	●	●	●	●	●	196	235	205	401	440	228	335	58	60	14
7009	18980	**2060**		●	●	●	●	●	●	●	●	196	235	240	436	475	260	370	65	67	16
7010	18981	**2620**		●	●	●	●	●	●	●	●	196	235	320	516	555	336	450	75	77	20
7011	18982	**2960**		●	●	●	●	●	●	●	●	196	235	370	566	605	384	500	83	85	23
7012	18983	**3450**		●	●	●	●	●	●	●	●	196	235	440	636	675	452	570	92	94	27

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР


CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 7 SFILATE — TELESKOPZYLINDER MIT 7 STUFEN

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 7 EXTENSIONS — СЕМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ



TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7


МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS046-145***

OPTIONAL




CULLA5




SUP050



SUP050-A



26320000 27230000



71780000 ½ Gas
71560000 ¾ Gas



CH045-2414

PESO TOT. RIBALTABILE 11 Ton. a 180 bar — **GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 11 Ton. 180 bar**

TOTAL WEIGHT TIP-UP 11 Ton. 180 bar — **ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 11 Тонн. при 180 бар**

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Öinhalt Lt. Объём масла л.
			30 TON. 1,1	46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
7300	14235	**890**		●	●	●		●	●	●	●	-	175	115	-	290	150	200	-	45	7

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР


CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 7 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 7 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 7 STUFEN
СЕМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ


TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS061-165***

STANDARD



(A) 26100000 3/4 gas


OPTIONAL




CULLA6



SUP050 SUP050-A



26320000 27230000



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas



CH055-2957

PESO TOT. RIBALTABILE 14 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 14 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 14 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 14 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			32 TON. 1,1	46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
7015	12810	**1135**			●	●	●	●	●	●	●	200	245	113	313	358	160	240	62	64	13
7016	12811	**1345**			●	●	●	●	●	●	●	200	245	143	343	388	182	270	67,5	69,5	15
7017	12812	**1695**			●	●	●	●	●	●	●	200	245	193	393	438	225	320	77	79	19
7018	12813	**1800**			●	●	●	●	●	●	●	200	245	208	408	453	238	335	80	82	20
7019	12814	**2045**			●	●	●	●	●	●	●	200	245	243	443	488	270	370	86,5	88,5	22
7020	12815	**2605**			●	●	●	●	●	●	●	200	245	323	523	568	345	450	101	103	28
7021	12816	**2920**			●	●	●	●	●	●	●	200	245	373	573	618	390	500	110	109	32
7022	11145	**3410**			●	●	●	●	●	●	●	200	245	443	643	688	458	570	123	125	38

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР


CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 7 SFILATE — TELESKOPZYLINDER MIT 7 STUFEN

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 7 EXTENSIONS — СЕМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ. стр. 7


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS068-187***

STANDARD



(A) 26100000 3/4 gas


OPTIONAL




CULLA7



SUP050 SUP050-A



26320000 27230000



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas



CH065-2782

PESO TOT. RIBALTABILE 22 Ton. a 180 bar — **GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 22 Ton. 180 bar**

TOTAL WEIGHT TIP-UP 22 Ton. 180 bar — **ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 22 Тонн. при 180 бар**

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
7050	14020	**1665**	●	●	●	●	●	●	●			215	250	195	410	445	230	320	100	104	23
7051	14021	**1770**	●	●	●	●	●	●	●			215	250	210	425	460	244	335	104	108	24
7052	14022	**2045**	●	●	●	●	●	●	●			215	250	255	470	505	283	380	114	118	29
7053	14023	**2535**	●	●	●	●	●	●	●			215	250	325	540	575	348	450	130	134	35
7054	14024	**2860**	●	●	●	●	●	●	●			215	250	375	590	625	395	500	142	146	40
7055	14025	**3350**	●	●	●	●	●	●	●			215	250	445	660	695	462	570	158	162	47
7057	14027	**2325**	●	●	●	●	●	●	●			215	250	295	510	545	318	420	123	127	32
7058	14028	**4160**	●	●	●	●	●	●	●			215	250	575	790	825	585	700	189	193	62


PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 7 SFILATE — TELESKOPZYLINDER MIT 7 STUFEN

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 7 EXTENSIONS — СЕМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


*KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS088-210***

STANDARD



(A) 26100000 3/4 gas


OPTIONAL




CULLA8



SUP055 *SUP055-A*



26320000 *27230000*



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas

PESO TOT. RIBALTABILE 30 Ton. a 180 bar — **GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 30 Ton. 180 bar**

TOTAL WEIGHT TIP-UP 30 Ton. 180 bar — **ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 30 Тонн. при 180 бар**


TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
7029	12829	**1490**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	235	210	-	445	245	300	-	112	27
7030	12830	**1630**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	235	230	-	465	265	320	-	120	29
7031	12831	**1725**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	235	245	-	480	275	335	-	125	31
7032	12832	**1970**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	255	270	-	525	300	380	-	136	35
7033	12833	**2250**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	255	310	-	565	335	420	-	147	40
7034	12834	**2460**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	255	340	-	595	365	450	-	155	44
7035	12835	**2780**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	255	390	-	645	410	500	-	168	50
7036	12836	**3060**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	255	430	-	685	450	540	-	178	55
7037	12837	**3270**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	255	460	-	715	480	570	-	186	59
7038	12838	**3880**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	255	540	-	795	555	650	-	207	72
7039	12839	**4230**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	255	590	-	845	600	700	-	220	78

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 7 SFILATE — TELESKOPZYLINDER MIT 7 STUFEN

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 7 EXTENSIONS — СЕМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ



TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


*KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS107-236***

STANDARD




(A) 26700000 1" gas


OPTIONAL




CULLA9




SUP070-A



SUP070-I



26790000



27240000

PESO TOT. RIBALTABILE 38 Ton. a 180 bar — **GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 38 Ton. 180 bar**

TOTAL WEIGHT TIP-UP 38 Ton. 180 bar — **ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 38 Тонн. при 180 бар**

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight / Вес – кг. – Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	265 TON. 99,2	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
7059	14879	**1440**		●	●	●	●	●	●	●	-	254	212	-	466	260	300	-	152	32,8
7060	14880	**1580**		●	●	●	●	●	●	●	-	254	232	-	486	276	320	-	158	36,2
7061	14881	**1685**		●	●	●	●	●	●	●	-	254	247	-	501	289	335	-	163	38,4
7062	14882	**1900**		●	●	●	●	●	●	●	-	274	272	-	546	310	380	-	178	42,8
7063	14883	**2180**		●	●	●	●	●	●	●	-	274	312	-	586	346	420	-	192	49,4
7064	14884	**2390**		●	●	●	●	●	●	●	-	274	342	-	616	373	450	-	207	54,4
7065	14885	**2710**		●	●	●	●	●	●	●	-	274	392	-	666	419	500	-	220	62,7
7066	14886	**2990**		●	●	●	●	●	●	●	-	274	432	-	706	456	540	-	232	69,3
7067	14887	**3200**		●	●	●	●	●	●	●	-	274	462	-	736	484	570	-	242	74,3


PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 7 SFILATE — TELESKOPZYLINDER MIT 7 STUFEN

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 7 EXTENSIONS — СЕМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр 7


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS126-265***

STANDARD




(A) 26700000 1" gas


OPTIONAL




SUP070-A



SUP070-I



26790000



27240000

PESO TOT. RIBALTABILE 42 Ton. a 180 bar — **GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 42 Ton. 180 bar**

TOTAL WEIGHT TIP-UP 42 Ton. 180 bar — **ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 42 Тонн. при 180 бар**

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	265 TON. 99,2	C	C¹	F	L	L¹	R		F	Вес – кг. – Gewicht S	
7079	14899	**1382**			●	●	●	●	●	●	●	- ●	254	215	-	469	272	300	-	185	40,4
7080	14900	**1522**			●	●	●	●	●	●	●	- ●	254	235	-	489	288	320	-	192	44,6
7081	14901	**1627**			●	●	●	●	●	●	●	- ●	254	250	-	504	300	335	-	196	47,8
7082	14902	**1822**			●	●	●	●	●	●	●	- ●	274	275	-	549	321	380	-	216	52,9
7083	14903	**2102**			●	●	●	●	●	●	●	- ●	274	315	-	589	355	420	-	233	61,4
7084	14904	**2312**			●	●	●	●	●	●	●	- ●	274	345	-	619	382	450	-	245	67,7
7085	14905	**2632**			●	●	●	●	●	●	●	- ●	274	395	-	669	425	500	-	265	78,3
7086	14906	**2912**			●	●	●	●	●	●	●	- ●	274	435	-	709	464	540	-	282	86,8
7087	14907	**3122**			●	●	●	●	●	●	●	- ●	274	465	-	739	492	570	-	298	93
7091	14911	**4372**			●	●	●	●	●	●	●	- ●	274	645	-	919	664	750	-	362	130


PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


CILINDRI TELESCOPICI CON 8 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 8 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 8 STUFEN
ВОСМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ




TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


*KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS046-165***

STANDARD




(A) 26100000 *3/4* gas

OPTIONAL




CULLA6




SUP050



SUP050-A



26320000 *27230000*



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas



CH055-2957

PESO TOT. RIBALTABILE 11 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 11 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 11 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 11 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			32 TON. 1,1	46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
8002	9325	**1540**		●	●	●	●	●	●	●	134	● 181	213	347	394	240	270	67	69	15
8003	9319	**1700**		●	●	●	●	●	●	●	204	● 251	163	367	414	196	290	71	73	17
8004	9321	**1940**		●	●	●	●	●	●	●	204	● 251	193	397	444	222	320	76	78	19,5
8005	9322	**2060**		●	●	●	●	●	●	●	204	● 251	208	412	459	235	335	78	80	20,5
8006	9323	**2340**		●	●	●	●	●	●	●	204	● 251	243	447	494	265	370	84	86	22,5
8007	9324	**2980**		●	●	●	●	●	●	●	204	● 251	323	527	574	340	450	98	100	28,7
8008	9339	**3345**		●	●	●	●	●	●	●	204	● 251	373	577	624	388	500	105	107	31,8

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР


CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 8 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 8 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 8 STUFEN
ВОСМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6


SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS046-165***

OPTIONAL


CULLA6


SUP050


SUP050-A


CH045-2414


DISTANZ-19427

PESO TOT. RIBALTABILE 11 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 11 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 11 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 11 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			32 TON. 1,1	46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
8300	18900	**1000**		●	●	●	●	●	●	●	●	110	150	145	255	295	185	200	51	53	9,2
8301	18901	**1320**		●	●	●	●	●	●	●	●	110	150	185	295	335	215	240	61	63	12,8


PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 8 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 8 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 8 STUFEN
ВОСМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ




TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


*KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS061-187***

STANDARD



(A) 26100000 *3/4* gas


OPTIONAL




CULLA7



SUP050 *SUP050-A*



26320000 *27230000*



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas



CH065-2782

PESO TOT. RIBALTABILE 18 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 18 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 18 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 18 Тонн. при 180 бар


TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
8019	14075	**1740**		●	●	●	●	●	●	●		210	257	175	385	432	215	300	95	97	22
8020	14076	**1900**		●	●	●	●	●	●	●		210	257	195	405	452	230	320	101	103	24
8021	14077	**2020**		●	●	●	●	●	●	●		210	257	210	420	467	245	335	105	107	25
8022	14078	**2270**		●	●	●	●	●	●	●		210	257	245	455	502	275	370	116	118	29
8023	14079	**2670**		●	●	●	●	●	●	●		210	257	295	505	552	320	420	123	126	34
8024	14080	**2910**		●	●	●	●	●	●	●		210	257	325	535	582	350	450	130	133	37
8025	14081	**3280**		●	●	●	●	●	●	●		210	257	375	585	632	395	500	141	144	42
8027	14083	**3840**		●	●	●	●	●	●	●		210	257	445	655	702	465	570	157	160	49
8028	14069	**4350**		●	●	●	●	●	●	●		210	257	525	735	782	540	650	177	180	54

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР


CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 8 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 8 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 8 STUFEN
ВОСМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ




STANDARD




(A) 26100000 *3/4* gas


OPTIONAL




CULLA8



SUP055 *SUP055-A*



26320000 *27230000*



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр.6

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS068-210***

PESO TOT. RIBALTABILE 25 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 25 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 25 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 25 Тонн. при 180 бар


TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
8009	12850	**1710**	●	●	●	●	●	●	●	●		● -	237	210	-	447	248	300	-	119	28
8010	12851	**1870**	●	●	●	●	●	●	●	●		● -	237	230	-	467	265	320	-	126	30
8011	12852	**1990**	●	●	●	●	●	●	●	●		● -	237	245	-	482	277	335	-	131	32
8012	12853	**2280**	●	●	●	●	●	●	●	●		● -	257	270	-	527	300	380	-	142	36
8013	12854	**2600**	●	●	●	●	●	●	●	●		● -	257	310	-	567	335	420	-	155	41
8014	12855	**2840**	●	●	●	●	●	●	●	●		● -	257	340	-	597	364	450	-	165	45
8015	12856	**3210**	●	●	●	●	●	●	●	●		● -	257	390	-	647	410	500	-	180	52
8016	12857	**3530**	●	●	●	●	●	●	●	●		● -	257	430	-	687	448	540	-	190	57
8017	12858	**3770**	●	●	●	●	●	●	●	●		● -	257	460	-	717	478	570	-	200	61

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР


CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 8 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 8 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 8 STUFEN
ВОСМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ




STANDARD




(A) 26700000 *1"* gas


OPTIONAL




CULLA9




SUP070-A



SUP070-I



26790000



27240000

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS088-236***

PESO TOT. RIBALTABILE 30 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 30 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 30 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 30 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
8029	12871	**1670**		●	●	●	●	●	●	●	-	●	235	212	-	447	260	300	-	149	35
8030	12872	**1830**		●	●	●	●	●	●	●	-	●	235	232	-	467	276	320	-	155	38
8031	12873	**1950**		●	●	●	●	●	●	●	-	●	235	247	-	482	289	335	-	160	41
8032	12874	**2210**		●	●	●	●	●	●	●	-	●	255	272	-	527	312	380	-	175	45
8033	12875	**2530**		●	●	●	●	●	●	●	-	●	255	312	-	567	350	420	-	189	52
8034	12876	**2770**		●	●	●	●	●	●	●	-	●	255	342	-	597	375	450	-	202	57
8035	12877	**3140**		●	●	●	●	●	●	●	-	●	255	392	-	647	420	500	-	220	66
8036	12878	**3460**		●	●	●	●	●	●	●	-	●	255	432	-	687	460	540	-	230	73
8037	12879	**3700**		●	●	●	●	●	●	●	-	●	255	462	-	717	486	570	-	240	78


PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 8 SFILATE — TELESKOPZYLINDER MIT 8 STUFEN

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 8 EXTENSIONS — ВОСМИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS107-265***

STANDARD




(A) 26700000 *1"* gas


OPTIONAL




CULLA10




SUP070-A



SUP070-I



26790000



27240000

PESO TOT. RIBALTABILE 38 Ton. a 180 bar — **GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 38 Ton. 180 bar**

TOTAL WEIGHT TIP-UP 38 Ton. 180 bar — **ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 38 Тонн. при 180 бар**

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight / Вес – кг. – Gewicht		Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	265 TON. 99,2	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
8049	12920	**1610**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	●259	215	-	474	274	300	-	186	43
8050	12921	**1770**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	●259	235	-	494	290	320	-	193	48
8051	12922	**1890**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	●259	250	-	509	302	335	-	198	51
8052	12923	**2130**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	●279	275	-	554	324	380	-	220	57
8053	12924	**2450**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	●279	315	-	594	358	420	-	237	66
8054	12925	**2690**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	●279	345	-	624	384	450	-	250	72
8055	12926	**3060**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	●279	395	-	674	430	500	-	271	83
8056	12927	**3380**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	●279	435	-	714	466	540	-	288	92
8057	12928	**3620**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	●279	465	-	744	494	570	-	300	98


PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 9 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 9 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 9 STUFEN
ДЕВЯТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ


TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


*KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : **SGS061-210***

STANDARD




(A) 26100000 *3/4* gas

OPTIONAL




CULLA8




SUP055



SUP055-A



26320000 27230000



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas



CH065-2782

PESO TOT. RIBALTABILE 20 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 20 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 20 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 20 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
9008	12884	**1670**	●	●	●	●	●	●	●			● -	●230	180	-	410	220	270	-	105	26
9009	12885	**1940**	●	●	●	●	●	●	●			● -	●230	210	-	440	248	300	-	115	28,5
9010	12886	**2120**	●	●	●	●	●	●	●			● -	●230	230	-	460	265	320	-	120	31
9011	12887	**2250**	●	●	●	●	●	●	●			● -	●230	245	-	475	277	335	-	124	33
9012	12888	**2585**	●	●	●	●	●	●	●			● -	●250	270	-	520	300	380	-	138	37
9013	12889	**2945**	●	●	●	●	●	●	●			● -	●250	310	-	560	335	420	-	149	42,5
9014	12890	**3215**	●	●	●	●	●	●	●			● -	●250	340	-	590	364	450	-	157	46,5
9015	12891	**3635**	●	●	●	●	●	●	●			● -	●250	390	-	640	410	500	-	172	53,5
9016	12892	**3995**	●	●	●	●	●	●	●			● -	●250	430	-	680	448	540	-	183	59
9017	12893	**4265**	●	●	●	●	●	●	●			● -	●250	460	-	710	478	570	-	192	63


PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 9 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 9 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 9 STUFEN
ДЕВЯТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ


TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS068-236***

STANDARD




(A) 26700000 *1"* gas


OPTIONAL




CULLA9




SUP070-A



SUP070-I



26790000



27240000

PESO TOT. RIBALTABILE 25 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 25 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 25 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 25 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
9029	12895	**1890**	●	●	●	●	●	●	●	●		● -	Ø40	210	-	450	260	300	-	155	36
9030	12896	**2070**	●	●	●	●	●	●	●	●		● -	Ø40	230	-	470	276	320	-	161	39
9031	12897	**2205**	●	●	●	●	●	●	●	●		● -	Ø40	245	-	485	289	335	-	166	42
9032	12898	**2510**	●	●	●	●	●	●	●	●		● -	Ø60	270	-	530	312	380	-	183	47
9033	12899	**2870**	●	●	●	●	●	●	●	●		● -	Ø60	310	-	570	350	420	-	200	54
9034	12900	**3140**	●	●	●	●	●	●	●	●		● -	Ø60	340	-	600	375	450	-	210	59
9035	12901	**3560**	●	●	●	●	●	●	●	●		● -	Ø60	390	-	650	420	500	-	230	67
9036	12902	**3920**	●	●	●	●	●	●	●	●		● -	Ø60	430	-	690	460	540	-	243	75
9037	12903	**4190**	●	●	●	●	●	●	●	●		● -	Ø60	460	-	720	486	570	-	254	80


PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


CILINDRI TELESCOPICI CON 9 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 9 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 9 STUFEN
ДЕВЯТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР




STANDARD




(A) 26700000 *1"* gas


OPTIONAL




CULLA10




SUP070-A



SUP070-I



26790000



27240000

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS088-265***

PESO TOT. RIBALTABILE 32 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 32 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 32 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 32 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	265 TON. 99,2	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
9049	12942	**1835**	●	●	●	●	●	●	●			● -	●42	215	-	457	274	300	-	184	45
9050	12943	**2015**	●	●	●	●	●	●	●			● -	●42	235	-	477	290	320	-	191	49
9051	12944	**2150**	●	●	●	●	●	●	●			● -	●42	250	-	492	302	335	-	198	53
9052	12945	**2435**	●	●	●	●	●	●	●			● -	●62	275	-	537	324	380	-	218	59
9053	12946	**2795**	●	●	●	●	●	●	●			● -	●62	315	-	577	358	420	-	234	68
9054	12947	**3065**	●	●	●	●	●	●	●			● -	●62	345	-	607	384	450	-	250	75
9055	12948	**3485**	●	●	●	●	●	●	●			● -	●62	395	-	657	430	500	-	270	86
9056	12949	**3845**	●	●	●	●	●	●	●			● -	●62	435	-	697	466	540	-	288	95
9057	12950	**4115**	●	●	●	●	●	●	●			● -	●62	465	-	727	494	570	-	303	102


PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


CILINDRI TELESCOPICI CON 10 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 10 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 10 STUFEN
ДЕСЯТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР




STANDARD




(A) 26700000 *1"* gas


OPTIONAL




CULLA09




SUP070-A



SUP070-I



26790000



27240000

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр. 7

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS061-236***

PESO TOT. RIBALTABILE 20 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 20 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 20 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 20 Тонн. при 180 бар


TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm										DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
1029	12955	**2130**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2[illegible]3	212	-	445	260	300	-	150	36
1030	12956	**2330**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2[illegible]3	232	-	465	276	320	-	156	40
1031	12957	**2480**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2[illegible]3	247	-	480	288	335	-	162	45
1032	12958	**2815**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2[illegible]3	272	-	525	310	380	-	180	47
1033	12959	**3215**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2[illegible]3	312	-	565	345	420	-	194	55
1034	12960	**3515**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2[illegible]3	342	-	595	372	450	-	205	60
1035	12961	**3985**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2[illegible]3	392	-	645	418	500	-	223	69
1036	12962	**4385**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2[illegible]3	432	-	685	456	540	-	237	76
1037	12963	**4685**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2[illegible]3	462	-	715	484	570	-	275	81
1038	12964	**5360**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2[illegible]3	542	-	795	544	650	-	278	95

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 10 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 10 EXTENSIONS


TELESKOPZYLINDER MIT 10 STUFEN
ДЕСЯТИСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ



NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ, стр.7


KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS068-265***

STANDARD




(A) 26700000 *1"* gas


OPTIONAL




CULLA10




SUP070-A



SUP070-I



26790000



27240000

PESO TOT. RIBALTABILE 28 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 28 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 28 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 28 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm										DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	265 TON. 99,2	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
1049	12965	**2080**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	203	215	-	458	274	300	182	186	46
1050	12966	**2280**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	203	235	-	478	290	320	193	197	50
1051	12967	**2430**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	203	250	-	498	302	335	199	203	54
1052	12968	**2740**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	203	275	-	538	324	380	221	225	60
1053	12969	**3140**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	203	315	-	578	358	420	236	245	69
1054	12970	**3440**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	203	345	-	608	384	450	254	258	76
1055	12971	**3910**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	203	395	-	658	430	500	277	281	87
1056	12972	**4310**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	203	435	-	698	466	540	296	300	97
1057	12973	**4610**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	203	465	-	728	494	570	308	312	103
1058	12974	**5315**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	203	545	-	808	550	650	346	350	120
1061	12977	**6315**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	205	645	-	910	644	750	391	395	149

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



CILINDRI TELESCOPICI INFERIORI

TELESCOPIC INFERIOR CYLINDERS

UNTERANSCHLUSS ZYLINDER

НИЖНИЕ *ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ГИДРОЦИЛИНДРЫ*

CILINDRI TELESCOPICI CON 2 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 2 EXTENSIONS


TELESKOPZYLINDER MIT 2 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 3,5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 3,5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 3,5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 3,5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	L		F	S	
2520	10131	**455**	●	●				340	300	14	15,5	1,1
2521	10133	**525**	●	●				375	335	14,5	16	1,3
2522	10135	**595**	●	●				410	370	15,5	17	1,5
2523	10137	**695**	●	●				460	420	17,5	19	1,7
2524	3398	**795**	●	●				510	470	19	20,5	2
2525	3399	**895**	●	●				560	520	21	22,5	2,2
2526	10143	**995**	●	●				610	570	23	24,5	2,4

(A) 07000000 ½ gas



CILINDRI TELESCOPICI CON 2 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 2 EXTENSIONS


TELESKOPZYLINDER MIT 2 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 5,5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 5,5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 5,5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 5,5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	L		F	S	
3521	3405	**495**		●	●			368	320	18	20	2
3522	3406	**595**		●	●			418	370	20	22	2,3
3523	3407	**695**		●	●			468	420	23	25	2,7
3524	3408	**795**		●	●			518	470	26	28	3
3525	3409	**895**		●	●			568	520	28	30	3,5
3526	10154	**995**		●	●			618	570	30	32	3,8

(A) 07000000 ½ gas



PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


CILINDRI TELESCOPICI CON 2 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 2 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 2 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 8,5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 8,5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 8,5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 8,5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	L		F	S	
4521	3433	**595**	●	●				430	370	31	33	3
4522	3434	**695**	●	●				480	420	35	37	3,5
4524	3436	**795**	●	●				530	470	38	40	4
4525	3437	**895**	●	●				580	520	41	43	4,5




CILINDRI TELESCOPICI CON 2 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 2 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 2 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 13,5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 13,5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 13,5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 13,5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	L		F	S	
4523	3435	**695**		●	●			480	420	32	33	5,3
4526	3438	**895**		●	●			580	520	38	39	6,8
4527	3439	**1095**		●	●			680	620	43	45	8,3



PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


CILINDRI INFERIORI CON 3 SFILATE
INFERIOR CYLINDER WITH 3 EXTENSIONS

UNTERANSCHLUSS TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata–L. extension L.stufen–Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			Ø 46	Ø 61	Ø 76	Ø 91	Ø 107	L	mm	F	S	
2531	3400	**500**	●	●	●			285	240	14	15,5	1,6
2532	3401	**593**	●	●	●			315	270	15	16,5	2
2533	3402	**683**	●	●	●			345	300	16,5	18	2,2
2534	3403	**790**	●	●	●			380	335	18	19,5	2,5
2535	3404	**893**	●	●	●			415	370	19,5	21	2,8
2536	10149	**1043**	●	●	●			465	420	21,5	23	3,3
2537	10151	**1283**	●	●	●			545	500	25	26,5	4
2538	10153	**1490**	●	●	●			615	570	28,5	30	4,7




CILINDRI INFERIORI CON 3 SFILATE
INFERIOR CYLINDER WITH 3 EXTENSIONS

UNTERANSCHLUSS TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 7,5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 7,5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 7,5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 7,5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata–L. extension L.stufen–Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			Ø 46	Ø 61	Ø 76	Ø 91	Ø 107	L	mm	F	S	
3530	3410	**500**		●	●	●		292	240	20	22	2,5
3531	3411	**593**		●	●	●		322	270	22	24	2,8
3532	3412	**683**		●	●	●		352	300	24	26	3,3
3533	3413	**785**		●	●	●		387	335	27	29	3,8
3534	3414	**893**		●	●	●		422	370	29	31	4,2
3535	3415	**1043**		●	●	●		472	420	33	35	5
3536	3416	**1283**		●	●	●		552	500	38	40	6
3537	10155	**1493**		●	●	●		622	570	42	44	7



PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВышеуказанныЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


CILINDRI TELESCOPICI CON 3 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 3 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 11 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 11 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 11 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 11 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 19,7	L		F	S	
4531	3441	**743**	●	●	●			388	320	33	35	4,7
4532	3442	**785**	●	●	●			403	335	34	36	5
4533	3443	**893**	●	●	●			438	370	36	38	5,7
4534	3444	**1043**	●	●	●			488	420	40	42	6,6
4535	3445	**1283**	●	●	●			568	500	47	49	8,2
4537	3447	**1493**	●	●	●			638	570	53	55	9,4
4530	3460	**2093**	●	●	●			868	800	67	70	13




CILINDRI TELESCOPICI CON 3 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 3 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 16,5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 16,5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 16,5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 16,5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 19,7	L		F	S	
4536	3446	**1273**		●	●	●		566	500	55	57	12
4538	3440	**1483**		●	●	●		636	570	61	63	13,8
4539	3466	**2093**		●	●	●		866	800	81	83	20



PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALLUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 4 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 4 EXTENSIONS


TELESKOPZYLINDER MIT 4 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 7 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 7 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 7 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 7 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	L		F	S	
3561	8571	**590**	●	●	●	●		270	220	19	20,5	2,4
3562	10157	**670**	●	●	●	●		290	240	19,5	21	2,7
3563	10158	**790**	●	●	●	●		320	270	20,5	22	3,2
3564	10159	**910**	●	●	●	●		350	300	23,5	25	3,6
3565	4867	**1050**	●	●	●	●		385	335	25,5	27	4,3
3566	4868	**1190**	●	●	●	●		420	370	27,5	29	4,7
3567	4869	**1390**	●	●	●	●		470	420	31	32,5	6
3568	4870	**1710**	●	●	●	●		550	500	35,5	37	6,7
3569	4871	**1990**	●	●	●	●		620	570	39	40,5	7,9

(A) 07000000 ½ gas



CILINDRI TELESCOPICI CON 4 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 4 EXTENSIONS


TELESKOPZYLINDER MIT 4 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 10 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 10 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 10 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 10 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	L		F	S	
3541	3417	**670**		●	●	●		297	240	25	26,5	4
3542	3418	**830**		●	●	●		337	280	28,5	30	5
3543	3419	**950**		●	●	●		367	310	30	31,5	5,6
3544	3420	**1050**		●	●	●		392	335	32	33,5	6,2
3545	3421	**1190**		●	●	●		427	370	34,5	36	7
3546	3422	**1290**		●	●	●		452	395	37,5	39	7,5
3547	3423	**1510**		●	●	●		507	450	41,5	43	8,8
3548	3424	**1710**		●	●	●		557	500	45	46,5	10
3549	3425	**1990**		●	●	●		627	570	49,5	51	11

(A) 07000000 ½ gas



PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 4 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 4 EXTENSIONS


TELESKOPZYLINDER MIT 4 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 14 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 14 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 14 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 14 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	L		F	S	
4540	3478	**1980**	●	●	●	●		645	570	75,5	77	15,6
4541	3448	**1040**	●	●	●	●		410	335	48	49,5	8,3
4542	3449	**1220**	●	●	●	●		455	380	53,5	55	9,7
4543	3450	**1500**	●	●	●	●		525	450	61,5	63	12
4544	3451	**1700**	●	●	●	●		575	500	67,5	69	13,5

(A) 07000000 ½ gas



CILINDRI TELESCOPICI CON 4 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 4 EXTENSIONS


TELESKOPZYLINDER MIT 4 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 20 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 20 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 20 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 20 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	L		F	S	
4570	9806	**1030**		●	●	●		430	335	59	61	11,7
4571	9808	**970**		●	●	●		415	320	54	56	11,5
4572	9811	**1210**		●	●	●		475	380	64	66	13,7
4545	3452	**1490**		●	●	●		545	450	71	73	16,8
4546	3453	**1690**		●	●	●		595	500	78	80	19
4547	3454	**1970**		●	●	●		665	570	86	88	22,2
4590	13624	**2510**		●	●	●		825	730	104	106	30

(A) 26100000 ¾ gas



PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CILINDRI TELESCOPICI CON 5 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 5 EXTENSIONS


TELESKOPZYLINDER MIT 5 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 8 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 8 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 8 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 8 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm: 46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	L	L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight F	Вес – кг. – Gewicht S	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
3550	3426	**690**	●	●	●		●	265	210	22	23,5	3,5
3591	10128	**840**	●	●	●		●	305	240	23,5	25	4,5
3592	10127	**1040**	●	●	●		●	365	280	27,5	29	5
3593	10126	**1190**	●	●	●		●	365	310	29,5	31	6
3594	10125	**1490**	●	●	●		●	425	370	33,5	35	7,5
3595	10124	**2140**	●	●	●		●	565	500	43,5	45	10,8
3596	10123	**2490**	●	●	●		●	625	570	49	50,5	12,4
3597	10122	**1315**	●	●	●		●	390	335	30,5	32	7
3598	10120	**765**	●	●	●		●	280	225	23	24,5	3,9
3599	10119	**1885**	●	●	●		●	505	450	39	40,5	9,5

(A) 07000000 ½ gas



CILINDRI TELESCOPICI CON 5 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 5 EXTENSIONS


TELESKOPZYLINDER MIT 5 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 11 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 11 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 11 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 11 Тонн. при 180 бар


TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm: 61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	L	L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight F	Вес – кг. – Gewicht S	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
3551	3427	**980**	●	●	●		●	380	270	39	40,5	7,5
3552	3428	**1230**	●	●	●		●	380	320	44,5	46	9
3553	3429	**1480**	●	●	●		●	480	370	51,5	53	11
3554	3430	**1880**	●	●	●		●	510	450	60	61,5	13.5
3555	3431	**2130**	●	●	●		●	560	500	65,5	67	15,5
3556	10156	**2480**	●	●	●		●	630	570	73,5	75	18
3557	8646	**830**	●	●	●		●	300	240	35,5	37	6,5

(A) 07000000 ½ gas



PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



CILINDRI TELESCOPICI A 2 SFERE

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 2 BALLS

TELESKOPZYLINDER MIT 2 KUGELN

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ГИДРОЦИЛИНДРЫ С ДВУМЯ ШАРОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ


CILINDRI TELESCOPICI CON 2 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 2 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 2 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 3,5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 3,5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 3,5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 3,5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	L¹		F	S	
2720	12170	**455**	●	●				440	300	-	16,9	1,1
2721	12171	**525**	●	●				475	335	-	17,4	1,3
2722	12172	**595**	●	●				510	370	-	18,4	1,5
2723	12173	**695**	●	●				560	420	-	20,4	1,7
2724	12174	**795**	●	●				610	470	-	21,9	2
2725	12175	**895**	●	●				660	520	-	23,9	2,2
2726	12176	**995**	●	●				710	570	-	25,9	2,4




CILINDRI TELESCOPICI CON 2 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 2 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 2 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 5,5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 5,5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 5,5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 5,5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	L¹		F	S	
3721	12195	**495**		●	●			486	320	-	22	2
3722	12196	**595**		●	●			536	370	-	24	2,3
3723	12197	**695**		●	●			586	420	-	27	2,7
3724	12198	**795**		●	●			636	470	-	30	3
3725	12199	**895**		●	●			686	520	-	32	3,5
3726	12200	**995**		●	●			736	570	-	34	3,8



PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


CILINDRI TELESCOPICI CON 3 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 3 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	L¹		F	S	
2731	12181	**500**	●	●	●			385	240	-	17	1,6
2732	12182	**593**	●	●	●			415	270	-	18	2
2733	12183	**683**	●	●	●			445	300	-	19,5	2,2
2734	12184	**790**	●	●	●			480	335	-	21	2,5
2735	12185	**893**	●	●	●			515	370	-	22,5	2,8
2736	12186	**1043**	●	●	●			565	420	-	24,5	3,3
2737	12187	**1283**	●	●	●			645	500	-	28	4
2738	12188	**1490**	●	●	●			715	570	-	31,5	4,7




CILINDRI TELESCOPICI CON 3 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 3 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 7,5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 7,5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 7,5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 7,5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	L¹		F	S	
3730	12204	**500**		●	●	●		407	240	-	24	2,5
3731	12205	**593**		●	●	●		437	270	-	26	2,8
3732	12206	**683**		●	●	●		467	300	-	28	3,3
3733	12207	**785**		●	●	●		502	335	-	30	3,8
3734	12208	**893**		●	●	●		537	370	-	33	4,2
3735	12209	**1043**		●	●	●		587	420	-	37	5
3736	12210	**1283**		●	●	●		667	500	-	42	6
3737	12211	**1493**		●	●	●		737	570	-	46	7



PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


CILINDRI TELESCOPICI CON 3 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 3 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 11 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 11 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 16,5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 16,5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 19,7	L¹		F	S	
4731	12290	**743**	●	●	●			495	320	-	37	4,7
4732	12291	**785**	●	●	●			510	335	-	38	5
4733	12292	**893**	●	●	●			545	370	-	40	5,7
4734	12293	**1043**	●	●	●			595	420	-	44	6,6
4735	12294	**1283**	●	●	●			675	500	-	51	8,2
4737	12296	**1493**	●	●	●			745	570	-	57	9,4
4730	12289	**2093**	●	●	●			975	800	-	73	13




CILINDRI TELESCOPICI CON 3 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 3 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 16,5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 16,5 Ton. 180 bar


GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 16,5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 16,5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 19,7	L¹		F	S	
4736	12295	**1273**		●	●	●		692	500	-	59	12
4738	12297	**1483**		●	●	●		762	570	-	65	13,8
4739	12298	**2093**		●	●	●		992	800	-	85	20



PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



CILINDRI TELESCOPICI A 2 FORI

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 2 HOLES

TELESKOPZYLINDER MIT ZWEI BOHRUNGEN

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ГИДРОЦИЛИНДРЫ С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ


CILINDRI TELESCOPICI CON 2 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 2 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 2 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 3,5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 3,5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 3,5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 3,5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	L		F	S	
2620	12090	**455**	●	●				362	300	14	-	1,1
2621	12091	**525**	●	●				397	335	14,5	-	1,3
2622	12092	**595**	●	●				432	370	15,5	-	1,5
2623	12093	**695**	●	●				482	420	17,5	-	1,7
2624	12094	**795**	●	●				532	470	19	-	2
2625	12095	**895**	●	●				582	520	21	-	2,2
2626	12096	**995**	●	●				632	570	23	-	2,4




CILINDRI TELESCOPICI CON 2 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 2 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 2 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 5,5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 5,5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 5,5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 5,5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	L		F	S	
3621	12015	**495**		●	●			388	320	17	-	2
3622	12016	**595**		●	●			438	370	19	-	2,3
3623	12017	**695**		●	●			488	420	22	-	2,7
3624	12018	**795**		●	●			538	470	25	-	3
3625	12019	**895**		●	●			588	520	27	-	3,5
3626	12020	**995**		●	●			638	570	29	-	3,8



PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


CILINDRI TELESCOPICI CON 2 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 2 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 2 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 13,5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 13,5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 13,5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 13,5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 19,7	L		F	S	
4623	12039	**695**		●	●			495	420	30,5	-	5,3
4626	12042	**895**		●	●			595	520	36,5	-	6,8
4627	12043	**1035**		●	●			695	620	42,5	-	8,3
4628	12044	**1195**		●	●			775	700	48,5	-	9,9
4629	12045	**1395**		●	●			875	800	56,5	-	11,6



PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


CILINDRI TELESCOPICI CON 3 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 3 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	L		F	S	
2631	12022	**500**	●	●	●			307	240	13	-	1,6
2632	12023	**593**	●	●	●			337	270	14	-	2
2633	12024	**683**	●	●	●			367	300	15,5	-	2,2
2634	12025	**790**	●	●	●			402	335	17	-	2,5
2635	12026	**893**	●	●	●			437	370	18,5	-	2,8
2636	12027	**1043**	●	●	●			487	420	20,5	-	3,3
2637	12028	**1283**	●	●	●			567	500	24	-	4
2638	12029	**1490**	●	●	●			637	570	27,5	-	4,7




CILINDRI TELESCOPICI CON 3 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 3 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 8 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 8 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 8 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 8 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	L		F	S	
3630	12060	**500**		●	●	●		313	240	21	-	2,5
3631	12061	**593**		●	●	●		343	270	23	-	2,8
3632	12062	**683**		●	●	●		373	300	25	-	3,3
3633	12063	**785**		●	●	●		408	335	28	-	3,8
3634	12064	**893**		●	●	●		443	370	30	-	4,2
3635	12065	**1043**		●	●	●		493	420	34	-	5
3636	12066	**1283**		●	●	●		573	500	39	-	6
3637	12067	**1493**		●	●	●		643	570	43	-	7



PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


CILINDRI TELESCOPICI CON 3 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 3 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 11 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 11 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 11 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 11 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 19,7	L		F	S	
4631	12046	**743**	●	●	●			400	320	33	-	4,7
4632	12047	**785**	●	●	●			415	335	34	-	5
4633	12048	**893**	●	●	●			450	370	36	-	5,7
4634	12049	**1043**	●	●	●			500	420	40	-	6,6
4635	12050	**1283**	●	●	●			580	500	47	-	8,2
4637	12052	**1493**	●	●	●			650	570	53	-	9,4
4630	12055	**2093**	●	●	●			880	800	70	-	13




CILINDRI TELESCOPICI CON 3 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 3 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 16,5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 16,5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 16,5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 16,5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 19,7	L		F	S	
4636	12051	**1273**		●	●	●		585	500	56	-	12
4638	12053	**1483**		●	●	●		655	570	62	-	13,8
4639	12054	**2093**		●	●	●		885	800	82	-	20



PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


CILINDRI TELESCOPICI CON 4 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 4 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 4 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 7 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 7 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 7 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 7 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	L		F	S	
3661	12080	**590**	●	●	●		●	292	220	19	-	2,4
3662	12081	**673**	●	●	●		●	312	240	19,5	-	2,7
3663	12082	**790**	●	●	●		●	342	270	20,5	-	3,2
3664	12083	**910**	●	●	●		●	372	300	23,5	-	3,6
3665	12084	**1060**	●	●	●		●	407	335	25,5	-	4,3
3666	12085	**1190**	●	●	●		●	442	370	27,5	-	4,7
3667	12086	**1390**	●	●	●		●	492	420	31	-	6
3668	12087	**1710**	●	●	●		●	572	500	35,5	-	6,7
3669	12088	**1990**	●	●	●		●	642	570	39	-	7,9




CILINDRI TELESCOPICI CON 4 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 4 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 4 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 10 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 10 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 10 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 10 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm Ø EXTENSIONS mm Ø STUFEN mm Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Вес – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	L		F	S	
3641	11999	**670**		●	●	●		613	240	25	-	4
3642	12000	**830**		●	●	●		653	280	28,5	-	5
3643	12001	**950**		●	●	●		683	310	30	-	5,6
3644	12002	**1050**		●	●	●		708	335	32	-	6,2
3645	12003	**1190**		●	●	●		743	370	34,5	-	7
3646	12004	**1290**		●	●	●		768	395	37,5	-	7,5
3647	12005	**1510**		●	●	●		823	450	41,5	-	8,8
3648	12006	**1710**		●	●	●		873	500	45	-	10
3649	12007	**1990**		●	●	●		943	570	49,5	-	11



PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


CILINDRI TELESCOPICI CON 4 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 4 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 4 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 14 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 14 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 14 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 14 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	L		F	S	
4640	12070	**1980**	●	●	●		●	659	570	76,5	-	15,6
4641	12071	**1040**	●	●	●		●	424	335	49	-	8,3
4642	12072	**1220**	●	●	●		●	469	380	54,5	-	9,7
4643	12073	**1500**	●	●	●		●	539	450	62,5	-	12
4644	12074	**1700**	●	●	●		●	589	500	68,5	-	13,5




CILINDRI TELESCOPICI CON 4 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 4 EXTENSIONS

TELESKOPZYLINDER MIT 4 STUFEN
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PESO TOT. RIBALTABILE 20 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 20 Ton. 180 bar


GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 20 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 20 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm						L.sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	L		F	S	
4670	12140	**1030**		●	●	●		437	335	61,5	-	11,7
4671	12141	**970**		●	●	●		422	320	53	-	11,3
4672	12142	**1210**		●	●	●		482	380	63,5	-	13,7
4645	12075	**1490**		●	●	●		552	450	72,5	-	16,8
4646	12076	**1690**		●	●	●		602	500	78,5	-	19



PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ200 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



PIEDINI STABILIZZATORI


STABILIZER CYLINDERS

STÜTZZYLINDER

ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ ЦИЛИНДРА

PIEDE DI APPOGGIO CON RITORNO A MOLLA
SUPPORT CYLINDER WITH SPRING RETURN

AUFLAGEZYLINDER MIT FEDERRÜCKZUG
ПОДПРУЖИНЕННАЯ ОПОРА ЦИЛИНДРА



☞ STELO CROMATO – CHROMATE PISTON ROD – STANGE VERCHROMT – ХРОМИРОВАННЫЙ ШТОК ПОРШНИЯ

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 180 BAR
WORKING MAX. PRESSURE 180 BAR

MAX. BETRIEBSDPUCK 180 BAR
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ180 БАР


TIPO TYPE TYP ВИД	DIMENSIONI mm. DIMENSIONS mm. ABMESSUNGEN mm. РАЗМЕРЫ ММ.				CORSA STROKE HUB ХОД mm.	VOLUME OLIO AMOUNT OIL ÖLINHALT ОБЪЁМ МАСЛА Lt.	PESO WEIGHT GEWICHT ВЕС KG.	PORTATA CAPACITY BELASTBARKEIT ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ KG.	
	ØA	ØB	ØC	D				Bar 100	Bar 180
PIEDINO65	65	80	160	8	250	0,8	17	3300	5900
PIEDINO85	85	100	220	10	250	1,5	23	5700	10200

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


PIEDINI STABILIZZATORI DOPPIO EFFETTO
DOUBLE ACTING STABILIZER CYLINDERS

DOPPELTWIRKENDE STÜTZZYLINDER
ВЫНОСНЫЕОПОРЫ ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ


PIE-9010



PIE-9012



OPTIONAL




BUSSOLA-09019

STELO CROMATO – CHROMATE PISTON ROD
STANGE VERCHROMT – ХРОМИРОВАННЫЙ ШТОК ПОРШНЯ

TIPO TYPE TYP ВИД	DIMENSIONI mm. DIMENSIONS mm. ABMESSUNGEN mm. РАЗМЕРЫ ММ.				CORSA STROKE HUB ХОД mm. (мм.)	VOLUME OLIO AMOUNT OIL ÖLINHALT ОБЪЁМ МАСЛА Lt. (л.)	PESO WEIGHT GEWICHT ВЕС KG. (кг.)	PORTATA Kg. CAPACITY Kg. BELASTBARKEIT Kg. ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ кг.	
	ØA	ØB	ØC	L				bar (Бар) 100	bar (Бар) 180
PIE-9010	35	50	60	485	325	0,7	7,5	1950	3500
PIE-9012	35	50	60	543	325	0,7	9	1950	3500

CILINDRO FRENO CON RITORNO A MOLLA
BRAKE CYLINDER WITH SPRING RETURN

BREMSZYLINDER MIT FEDERRÜCKZUG
ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ



STELO CROMATO – CHROMATE PISTON ROD
STANGE VERCHROMT – ХРОМИРОВАННЫЙ ШТОК ПОРШНЯ


TIPO TYPE TYP ВИД	DIMENSIONI mm. DIMENSIONS mm. ABMESSUNGEN mm. РАЗМЕРЫ ММ.				CORSA STROKE HUB ХОД mm. (мм.)	VOLUME OLIO AMOUNT OIL ÖLINHALT ОБЪЁМ МАСЛА Lt. (л.)	PESO WEIGHT GEWICHT ВЕС KG. (кг.)	PORTATA Kg. CAPACITY Kg. BELASTBARKEIT Kg. ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ кг.	
	ØA	ØB	ØC	L				bar (Бар) 100	bar (Бар) 180
CFM25x080-02717	25	35	45	290	80	0,04	3	470	850
CFM25x115-02718	25	35	45	360	115	0,06	4	470	850
CFM25x080-02720	25	40	50	290	80	0,05	3,7	770	1380

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ACCESSORI
OPTIONAL
ZUBEHÖR
ОБОРУДОВАНИЕ

CULLE PER ANCORAGGIO MARTINETTI
CRADLES FOR CYLINDERS

KARDANRINGE FÜR ZYLINDER
ОПОРНЫЕ РАМЫ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ




Materiale: Acciaio stampato UNI Fe 510 - Material: pressed Steel UNI Fe 510 - Verkstoff: Press-Stahl UNI Fe 510 - Материал: Штампованная сталь UNI Fe 510

TIPO TYPE TYP ВИД	DIMENSIONI – DIMENSIONS – ABMESSUNGEN – РАЗМЕРЫ										PORTATA CAPACITY BELASTBARKEIT ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	PESO POIDS GEWICHT ВЕС KG.
	A	B	B tot.	C	Ø D	E	F	Ø G	H	Ø Cil.		
CULLA 1	200	120	160	80	35	25	35	35	32°	80/95	7 Ton.	5
CULLA 2	230	135	195	97	35	28	40	40	37°	112	10 Ton.	9
CULLA 3	230	155	213	110	40	31	40	40	30°	124	16 Ton.	10,5
CULLA 4	280	185	240	125	45	40	45	50	30°	150	20 Ton.	15

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALLIES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CULLE PER ANCORAGGIO MARTINETTI
CRADLES FOR CYLINDERS

KARDANRINGE FÜR ZYLINDER
ОПОРНЫЕ РАМЫ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ



Materiale: Acciaio Fe 430/C - Material: Steel Fe 430/C - Verkstoff: Stahl Fe 430/C - Материал: Сталь Fe 430/C


TIPO TYPE TYP ВИД	DIMENSIONI – DIMENSIONS – ABMESSUNGEN – РАЗМЕРЫ												PORTATA CAPACITY BELASTBARKEIT ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	PESO POIDS GEWICHT ВЕС KG.
	A	B	B tot	C	Ø D	E	F	Ø G	H°	Hg°	Ø Cil.	M		
CULLA 5	330	214	298	170	50	50	55	50	30°	26°	170	105	22 Ton.	22
CULLA 6	390	234	318	205	50	65	55	50	30°	23°	190	105	23 Ton.	30
CULLA 7	400	254	358	205	50	65	55	50	30°	25°	215	105	25 Ton.	38
CULLA 8	460	277	380	250	55	68	55	55	34°	27°	240	105	25 Ton.	53
CULLA 8A	540	277	380	300	70	85	55	70	40°	35°	240	105	35 Ton.	74
CULLA 9	540	315	410	300	70	85	55	70	36°	30°	270	120	38 Ton.	77
CULLA 10	540	342	430	300	70	85	55	70	32°	26°	300	120	38 Ton.	77

Costruite in carpenteria - Fabricated metal structure – Stahlbau - Металлоконструкция


CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

SUPPORTI PER CILINDRI
BRACKETS FOR CYLINDERS
HALTERUNGEN FÜR ZYLINDER
КРЕПЛЕНИЕ ОПОРНОЙ РАМЫ

NORMALE





TIPO . . / I




Materiale: Acciaio stampato UNI Fe 510 - Material: pressed Steel UNI Fe 510 - Verkstoff: Press-stahl UNI Fe 510 - Материал: Штампованная сталь UNI Fe 510

TIPO TYPE TYP ВИД	DIMENSIONI D'INGOMBRO – DIMENSION – ABMESSUNGEN – РАЗМЕРЫ										PESO Kg WEIGHT Kg GEWICHT Kg ВЕС кг.
	Ø A	B	C	D	E	F	Ø G				
SUP035	35,5	95	120	45	27	12	13				1
SUP040	40,5	105	140	45	33	15	15				1,2
SUP045	45,5	105	140	45	33	15	15				1,2
SUP050	50,5	120	155	50	37	17	15				1,5
SUP055	55,5	120	155	50	37	17	15				1,5
SUP070	70,5	150	200	50	60	25	15				4,1







Supporti fresati e forniti di relativa bulloneria.
Milled parts provided with appropriate bolts and nuts.
Gefräste Teile mit entsprechenden Schrauben.
Фрезерованные крепления с соответствующим набором болтов.


Materiale: Acciaio stampato UNI Fe 510 - Material: pressed Steel UNI Fe 510 - Verkstoff: Press-stahl UNI Fe 510 - Материал: Штампованная сталь UNI Fe 510

TIPO TYPE TYP ВИД	DIMENSIONI D'INGOMBRO – DIMENSION – ABMESSUNGEN – РАЗМЕРЫ										PESO Kg WEIGHT Kg GEWICHT Kg ВЕС кг.
	Ø A	B	C	D	Ø G	H	W	Y	Ø K	S	
SUP040-A	40,5	112	140	40	13	62	140	40	13	8	1
SUP045-A	45,5	112	140	40	13	62	140	40	13	8	1,2
SUP050-A	50,5	115	185	60	13	82	150	56	13	17	2,5
SUP055-A	56	115	190	60	13	86	150	56	13	17	2,6
SUP070-A	71	148	210	60	13	100	170	60	13	17	3,6

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ATTACCO A SFERA
BALL JOINT

KUGELVERBINDUNG
ШАРОВАЯ ОПОРА




TIPO / TYPE / TYP / ВИД
Ø 45

PORTATA MAX 11 Ton.
MAX CAPACITY 11 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 11 Ton.
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 11 тонн.

PESO Kg. – WEIGHT Kg. – GEWICHT Kg.– ВЕС (кг.) 2,2
Materiale (2): Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277
Materiale (5): Acciaio C45 UNI EN 10083
Material (2): Pressed Steel S355JR UNI EN 10277
Material (5): Steel C45 UNI EN 10083
Verkstoff (2): Press-Stahl S355JR UNI EN 10277
Verkstoff (5): Stahl C45 UNI EN 10083
Материал (2): Штампованная сталь S355JR UNI EN 10277
Материал (5): Сталь C45 UNI EN 10083

CODICE / CODE / KODE / КОД
ATTXSF045 7891




TIPO / TYPE / TYP / ВИД
Ø 55

PORTATA MAX 15 Ton.
MAX CAPACITY 15 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 15 Ton.
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 15 тонн.

PESO Kg. – WEIGHT Kg. – GEWICHT Kg.– ВЕС (кг.) 3
Materiale (2): Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277
Materiale (5): Acciaio C45 UNI EN 10083
Material (2): Pressed Steel S355JR UNI EN 10277
Material (5): Steel C45 UNI EN 10083
Verkstoff (2): Press-Stahl S355JR UNI EN 10277
Verkstoff (5): Stahl C45 UNI EN 10083
Материал (2): Штампованная сталь S355JR UNI EN 10277
Материал (5): Сталь C45 UNI EN 10083

CODICE / CODE / KODE / КОД
ATTXSF055 7892



TIPO / TYPE / TYP / ВИД
Ø 65

PORTATA MAX 23 Ton.
MAX CAPACITY 23 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 23 Ton.
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 23 тонн.


PESO Kg. – WEIGHT Kg. – GEWICHT Kg. – ВЕС (кг.) 4
Materiale (2): Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277
Materiale (5): Acciaio C45 UNI EN 10083
Material (2): Pressed Steel S355JR UNI EN 10277
Material (5): Steel C45 UNI EN 10083
Verkstoff (2): Press-Stahl S355JR UNI EN 10277
Verkstoff (5): Stahl C45 UNI EN 10083
Материал (2): Штампованная сталь S355JR UNI EN 10277
Материал (5): Сталь C45 UNI EN 10083

CODICE / CODE / KODE / КОД
ATTXSF065 7893

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ATTACCO A SFERA
BALL JOINT

KUGELVERBINDUNG
ШАРОВАЯ ОПОРА




TIPO / TYPE / TYP / ВИД
Ø 73

PORTATA MAX 30 Ton.
MAX CAPACITY 30 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 30 Ton.
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 30 тонн

PESO Kg. – WEIGHT Kg. – GEWICHT Kg.– ВЕС (кг.) 7,5
Materiale (2): Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277
Materiale (5): Acciaio C45 UNI EN 10083
Material (2): Pressed Steel S355JR UNI EN 10277
Material (5): Steel C45 UNI EN 10083
Verkstoff (2): Press-Stahl S355JR UNI EN 10277
Verkstoff (5): Stahl C45 UNI EN 10083
Материал (2): Штампованная сталь S355JR UNI EN 10277
Материал (5): Сталь C45 UNI EN 10083

CODICE / CODE / KODE / КОД
ATTXSF073 12983



TIPO / TYPE / TYP / ВИД
Ø 92

PORTATA MAX 50 Ton.
MAX CAPACITY 50 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 50 Ton.
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 50 тонн


PESO Kg. – WEIGHT Kg. – GEWICHT Kg.– ВЕС (кг.) 13
Materiale (2): Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277
Materiale (5): Acciaio C45 UNI EN 10083
Material (2): Pressed Steel S355JR UNI EN 10277
Material (5): Steel C45 UNI EN 10083
Verkstoff (2): Press-Stahl S355JR UNI EN 10277
Verkstoff (5): Stahl C45 UNI EN 10083
Материал (2): Штампованная сталь S355JR UNI EN 10277
Материал (5): Сталь C45 UNI EN 10083

CODICE / CODE / KODE / КОД
ATTXSF092 2806

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ATTACCO A SFERA FILETTATO
BALL JOINT WITH THREAD

KUGELVERBINDUNG MIT GEWINDE
РЕЗЬБОВАЯ ШАРОВАЯ ОПОРА




TIPO / TYPE / TYP / ВИД

Ø 45

PORTATA MAX 11 Ton.
MAX CAPACITY 11 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 11 Ton.
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 11 тонн.

PESO Kg. – WEIGHT Kg. – GEWICHT Kg.– ВЕС (кг.) 3,2
Materiale (2): Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277
Materiale (5): Acciaio C45 UNI EN 10083
Material (2): Pressed Steel S355JR UNI EN 10277
Material (5): Steel C45 UNI EN 10083
Verkstoff (2): Press-Stahl S355JR UNI EN 10277
Verkstoff (5): Stahl C45 UNI EN 10083
Материал (2): Штампованная сталь S355JR UNI EN 10277
Материал (5): Сталь C45 UNI EN 10083

CODICE / CODE / KODE / КОД
ATTXSF045-FIL. 8080




TIPO / TYPE / TYP / ВИД

Ø 55

PORTATA MAX 15 Ton.
MAX CAPACITY 15 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 15 Ton.
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 15 тонн.

PESO Kg. – WEIGHT Kg. – GEWICHT Kg.– ВЕС (кг.) 4,3
Materiale (2): Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277
Materiale (5): Acciaio C45 UNI EN 10083
Material (2): Pressed Steel S355JR UNI EN 10277
Material (5): Steel C45 UNI EN 10083
Verkstoff (2): Press-Stahl S355JR UNI EN 10277
Verkstoff (5): Stahl C45 UNI EN 10083
Материал (2): Штампованная сталь S355JR UNI EN 10277
Материал (5): Сталь C45 UNI EN 10083

CODICE / CODE / KODE / КОД
ATTXSF055-FIL. 8081



TIPO / TYPE / TYP / ВИД

Ø 65

PORTATA MAX 23 Ton.
MAX CAPACITY 23 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 23 Ton.
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 23 тонн.


PESO Kg. – WEIGHT Kg. – GEWICHT Kg. – ВЕС (кг.) 4,8
Materiale (2): Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277
Materiale (5): Acciaio C45 UNI EN 10083
Material (2): Pressed Steel S355JR UNI EN 10277
Material (5): Steel C45 UNI EN 10083
Verkstoff (2): Press-Stahl S355JR UNI EN 10277
Verkstoff (5): Stahl C45 UNI EN 10083
Материал (2): Штампованная сталь S355JR UNI EN 10277
Материал (5): Сталь C45 UNI EN 10083

CODICE / CODE / KODE / КОД
ATTXSF065-FIL. 8082

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ATTACCO A SFERA FILETTATO
BALL JOINT WITH THREAD

KUGELVERBINDUNG MIT GEWINDE
РЕЗЬБОВАЯ ШАРОВАЯ ОПОРА




TIPO / TYPE / TYP / ВИД
Ø 73

PORTATA MAX 30 Ton.
MAX CAPACITY 30 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 30 Ton.
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 30 тонн

PESO Kg. – WEIGHT Kg. – GEWICHT Kg.– ВЕС (кг.) 8
Materiale (2): Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277
Materiale (5): Acciaio C45 UNI EN 10083
Material (2): Pressed Steel S355JR UNI EN 10277
Material (5): Steel C45 UNI EN 10083
Verkstoff (2): Press-Stahl S355JR UNI EN 10277
Verkstoff (5): Stahl C45 UNI EN 10083
Материал (2): Штампованная сталь S355JR UNI EN 10277
Материал (5): Сталь C45 UNI EN 10083

CODICE / CODE / KODE / КОД
ATTXSF073-FIL. 2802



TIPO / TYPE / TYP / ВИД
Ø 92

PORTATA MAX 50 Ton.
MAX CAPACITY 50 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 50 Ton.
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 50 тонн


PESO Kg. – WEIGHT Kg. – GEWICHT Kg.– ВЕС (кг.) 15
Materiale (2): Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277
Materiale (5): Acciaio C45 UNI EN 10083
Material (2): Pressed Steel S355JR UNI EN 10277
Material (5): Steel C45 UNI EN 10083
Verkstoff (2): Press-Stahl S355JR UNI EN 10277
Verkstoff (5): Stahl C45 UNI EN 10083
Материал (2): Штампованная сталь S355JR UNI EN 10277
Материал (5): Сталь C45 UNI EN 10083

CODICE / CODE / KODE / КОД
ATTXSF092-FIL. 2810

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CHIOCCIOLA QUADRATA (SEDE SFERICA)
SQUARE JOINT (SPHERIC SEAT)

VIERKANTIGE VERBINDUNG (KUGEL SITZ)
КВАДРАТНАЯ ОПОРА (СФЕРИЧЕСКОЕ ГНЕЗДО)




TIPO / TYPE / TYP / ВИД
Ø 45

PORTATA MAX 11 Ton.
MAX CAPACITY 11 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 11 Ton.
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 11 тонн.

PESO Kg. – WEIGHT Kg. – GEWICHT Kg.– ВЕС (кг.) 1,8

Materiale: Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277
Material: Pressed Steel S355JR UNI EN 10277
Verkstoff: Press-Stahl S355JR UNI EN 10277
Материал: Штампованная сталь S355JR UNI EN 10277

CODICE / CODE / KODE / КОД
CH045-02414




TIPO / TYPE / TYP / ВИД
Ø 55

PORTATA MAX 15 Ton.
MAX CAPACITY 15 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 15 Ton.
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 15 тонн.

PESO Kg. – WEIGHT Kg. – GEWICHT Kg.– ВЕС (кг.) 2

Materiale: Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277
Material: Pressed Steel S355JR UNI EN 10277
Verkstoff: Press-Stahl S355JR UNI EN 10277
Материал: Штампованная сталь S355JR UNI EN 10277

CODICE / CODE / KODE / КОД
CH055-02957



TIPO / TYPE / TYP / ВИД
Ø 65





PORTATA MAX 23 Ton.
MAX CAPACITY 23 Ton.
MAX BELASTBARKEIT 23 Ton.
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 23 тонн.

PESO Kg. – WEIGHT Kg. – GEWICHT Kg. – ВЕС (кг.) 3





Materiale: Acciaio stampato S355JR UNI EN 10277
Material: Pressed Steel S355JR UNI EN 10277
Verkstoff: Press-Stahl S355JR UNI EN 10277
Материал: Штампованная сталь S355JR UNI EN 10277

CODICE / CODE / KODE / КОД
CH065-02782

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

PERNI ENTRATA OLIO OIL INLET PINS	ÖLEINLAUFZAPFEN ШТУЦЕРЫ ДЛЯ ПОДАЧИ МАСЛА
	TIPO / TYPE / TYP / ВИД Ø 23 – 3/8 GAS - M - UNI 338-66 CODICE / CODE / KODE / КОД NIP26680000
	TIPO / TYPE / TYP / ВИД Ø 23 – 1/2 GAS - M - UNI 338-66 **STANDARD** **СТАНДАРТНЫЙ** CODICE / CODE / KODE / КОД NIP07000000
	TIPO / TYPE / TYP / ВИД Ø 23 - Ø 16,7 CODICE / CODE / KODE / КОД NIP18110000
	TIPO / TYPE / TYP / ВИД Ø 23 – 7/8” - M - UNF CON OGIVA WITH OGIVE MIT SPITZBOGEN С КОНУСООБРАЗНЫМ ОКОНЧАНИЕМ CODICE / CODE / KODE / КОД NIP71740000


CARATTERISTICHE TECNICHE DATE CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

PERNI ENTRATA OLIO OIL INLET PINS	ÖLEINLAUFZAPFEN ШТУЦЕРЫ ДЛЯ ПОДАЧИ МАСЛА
	TIPO / TYPE / TYP / ВИД Ø 23 - M16 x 1,5 - F - UNI 4535 CODICE / CODE / KODE / КОД NIP26560000
	TIPO / TYPE / TYP / ВИД Ø 23 - M 18 x 1,5 - F - UNI 4535 CODICE / CODE / KODE / КОД NIP26090000
	TIPO / TYPE / TYP / ВИД Ø 23 – 3/8 GAS - F - UNI 338-66 CODICE / CODE / KODE / КОД NIP71760000
	TIPO / TYPE / TYP / ВИД Ø 23 – 1/2 GAS - F - UNI 338-66 CODICE / CODE / KODE / КОД NIP71790000

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

PERNI ENTRATA OLIO
OIL INLET PINS

ÖLEINLAUFZAPFEN
ШТУЦЕРЫ ДЛЯ ПОДАЧИ МАСЛА




TIPO / TYPE / TYP / ВИД

Ø 23 - M 18 x 1,5 - M - 12 L - UNI 4535

PER RACCORDO	DIN 3870 K 12 L
FOR NIPPLE	DIN 3870 K 12 L
FÜR ANSCHLÜßE	DIN 3870 K 12 L
ДЛЯ НИППЕЛЯ	DIN 3870 K 12 L

CODICE / CODE / KODE / КОД
NIP71750000




TIPO / TYPE / TYP / ВИД

Ø 23 - M 22 x 1,5 - M - 15 L - UNI 4535

PER RACCORDO	DIN 3870 K 15 L
FOR NIPPLE	DIN 3870 K 15 L
FÜR ANSCHLÜßE	DIN 3870 K 15 L
ДЛЯ НИППЕЛЯ	DIN 3870 K 15 L

CODICE / CODE / KODE / КОД
NIP26480000




TIPO / TYPE / TYP / ВИД

Ø 23 - M 26 x 1,5 - M - 18 L - UNI 4535

PER RACCORDO	DIN 3870 K 18 L
FOR NIPPLE	DIN 3870 K 18 L
FÜR ANSCHLÜßE	DIN 3870 K 18 L
ДЛЯ НИППЕЛЯ	DIN 3870 K 18 L

CODICE / CODE / KODE / КОД
NIP26460000







TIPO / TYPE / TYP / ВИД






Ø 25 - M 16 x 1,5 - F - UNI 4535

CODICE / CODE / KODE / КОД
NIP26670000

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

PERNI ENTRATA OLIO OIL INLET PINS	ÖLEINLAUFZAPFEN ШТУЦЕРЫ ДЛЯ ПОДАЧИ МАСЛА
	TIPO / TYPE / TYP / ВИД Ø 25 - ¾ GAS - M - UNI 338-66 **STANDARD** **СТАНДАРТНЫЙ** CODICE / CODE / KODE / КОД NIP26100000
	TIPO / TYPE / TYP / ВИД Ø 25 - M 22 x 1,5 - M - 18 L - UNI 4535 PER RACCORDO DIN 3870 K 18 L FOR NIPPLE DIN 3870 K 18 L FÜR ANSCHLÜßE DIN 3870 K 18 L ДЛЯ НИППЕЛЯ DIN 3870 K 18 L CODICE / CODE / KODE / КОД NIP26390000
	TIPO / TYPE / TYP / ВИД Ø 25 - M 26 x 1,5 - M - 18 L - UNI 4535 PER RACCORDO DIN 3870 K 18 L FOR NIPPLE DIN 3870 K 18 L FÜR ANSCHLÜßE DIN 3870 K 18 L ДЛЯ НИППЕЛЯ DIN 3870 K 18 L CODICE / CODE / KODE / КОД NIP26490000
	TIPO / TYPE / TYP / ВИД Ø 30 - 1” GAS - M - UNI 338-66 **STANDARD** **СТАНДАРТНЫЙ** CODICE / CODE / KODE / КОД NIP26700000


CARATTERISTICHE TECNICHE DATE CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

PERNI ENTRATA OLIO OIL INLET PINS	ÖLEINLAUFZAPFEN ШТУЦЕРЫ ДЛЯ ПОДАЧИ МАСЛА
	TIPO / TYPE / TYP / ВИД Ø 23 – 3/8 GAS - F - UNI 338-66 CON VALVOLA DI BLOCCO WITH STOP VALVE MIT ABSPERRVENTIL С БЛОКИРОВОЧНЫМ КЛАПАНОМ CODICE / CODE / KODE / КОД NIP71720000
	TIPO / TYPE / TYP / ВИД Ø 23 – 1/2 GAS - F - UNI 338-66 CON VALVOLA DI BLOCCO WITH STOP VALVE MIT ABSPERRVENTIL С БЛОКИРОВОЧНЫМ КЛАПАНОМ CODICE / CODE / KODE / КОД NIP71730000
	TIPO / TYPE / TYP / ВИД Ø 25 – 1/2 GAS - F - UNI 338-66 CON VALVOLA DI BLOCCO WITH STOP VALVE MIT ABSPERRVENTIL С БЛОКИРОВОЧНЫМ КЛАПАНОМ CODICE / CODE / KODE / КОД NIP71780000
	TIPO / TYPE / TYP / ВИД Ø 25 – 3/4 GAS - F - UNI 338-66 CON VALVOLA DI BLOCCO WITH STOP VALVE MIT ABSPERRVENTIL С БЛОКИРОВОЧНЫМ КЛАПАНОМ CODICE / CODE / KODE / КОД NIP71560000
	TIPO / TYPE / TYP / ВИД Ø 30 – 1” GAS - F - UNI 338-66 CON VALVOLA DI BLOCCO WITH STOP VALVE MIT ABSPERRVENTIL С БЛОКИРОВОЧНЫМ КЛАПАНОМ CODICE / CODE / KODE / КОД NIP71640000

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


PERNI ENTRATA OLIO
OIL INLET PINS

ÖLEINLAUFZAPFEN
ШТУЦЕРЫ ДЛЯ ПОДАЧИ МАСЛА




TIPO / TYPE / TYP / ВИД
Ø 18 - ½ GAS - F - UNI 338-66

CODICE / CODE / KODE / КОД
NIP26310000



TIPO / TYPE / TYP / ВИД
Ø 22 - ¾ GAS - F - UNI 338-66

CODICE / CODE / KODE / КОД
NIP26320000



TIPO / TYPE / TYP / ВИД
Ø 28 – *1"* GAS - F - UNI 338-66

CODICE / CODE / KODE / КОД
NIP26790000


CARATTERISTICHE TECNICHE DATE CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

PERNI ENTRATA OLIO
OIL INLET PINS

ÖLEINLAUFZAPFEN
ШТУЦЕРЫ ДЛЯ ПОДАЧИ МАСЛА

TIPO / TYPE / TYP / ВИД

Ø ½ GAS M - Ø ½ GAS F




CON VALVOLA DI BLOCCO
WITH STOP VALVE
MIT ABSPERRVENTIL
С БЛОКИРОВОЧНЫМ КЛАПАНОМ

CODICE / CODE / KODE / КОД
NIP27220000

TIPO / TYPE / TYP / ВИД

Ø ¾ GAS M - Ø ¾ GAS F




CON VALVOLA DI BLOCCO
WITH STOP VALVE
MIT ABSPERRVENTIL
С БЛОКИРОВОЧНЫМ КЛАПАНОМ

CODICE / CODE / KODE / КОД
NIP27230000

TIPO / TYPE / TYP / ВИД

Ø 1"Gas M – Ø 1"GAS F



CON VALVOLA DI BLOCCO
WITH STOP VALVE
MIT ABSPERRVENTIL
С БЛОКИРОВОЧНЫМ КЛАПАНОМ

CODICE / CODE / KODE / КОД
NIP27240000

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

PERNO ENTRATA OLIO CODICE: **NIP27220000 - NIP27230000 - NIP27240000 - NIP71560000 - NIP71640000 - NIP71720000 - NIP71730000 - NIP71780000**

Caratteristiche tecniche e taratura dei perni di entrata olio con valvola paracadute.

I suddetti perni entrata olio servono per bloccare il cilindro in qualsiasi posizione in caso di rottura del tubo idraulico che porta olio dalla pompa al cilindro stesso. La funzione è molto semplice ed efficace in quanto il dischetto posto nella valvolina paracadute in caso di rottura del tubo si chiude a causa della pressione esercitata dall'olio all'interno del cilindro, bloccando la fuoriuscita dell'olio dal cilindro stesso. Bisogna fare attenzione in quanto la valvolina entra in funzione solo ed esclusivamente qualora si verifichi la rottura di netto del tubo perché solo in questo caso si crea una depressione nell'impianto che fa scattare la valvola di blocco.
Se la valvolina è entrata in funzione per sostituire il tubo bisogna procedere nel seguente modo:

- Bloccare il cassone nella posizione in cui si trova con delle travi poste in più punti onde evitare di provocare la caduta accidentale del cassone causando notevoli danni a cose e persone.
- Svitare lentamente il tubo dal perno entrata olio in modo da fare uscire parte di olio e eventuale pressione all'interno del tubo stesso.
- Con un punzone premere sulla vite interna della valvola paracadute, posta all'interno del perno entrata olio, far uscire parte dell'olio sotto pressione all'interno del cilindro stesso ed in seguito svitare il perno entrata olio dal cilindro e pulirlo da eventuali residui di sporco soffiandolo con aria compressa, per un corretto funzionamento della valvolina paracadute, e rimontare il perno entrata olio sul cilindro.
- Procurare il tubo da sostituire a quello danneggiato cercando di riempirlo di olio prima di avvitarlo al perno entrata olio in modo da evitare un ulteriore spurgo di aria nell'impianto.
- Avviare la pompa e far salire il cassone fino alla fine del ribaltamento, togliere le travi di sicurezza e far salire e scendere il ribaltabile per un paio di volte controllando che non vi siano perdite di olio dal raccordo.
- Eseguire tutte queste operazioni nel massimo della sicurezza facendo molta attenzione a non lavorare sotto il cassone ma sempre laterale in maniera da poter avere sempre un passaggio di sicurezza.

TARATURA DELLA VALVOLA

Le valvole fornite dalla DNB S.p.A. da 3/8Gas, da 1/2Gas e da 3/4Gas hanno una taratura rispettivamente di circa 50 l/min, 100 l/min, e 150 l/min, è però possibile modificare tale taratura allontanando o avvicinando il dischetto dal frutto della valvolina.
Tarare la valvola a seconda delle vostre esigenze nel seguente modo:


- Montare il cilindro sul cassone collegando il tubo dell'olio al perno entrata olio senza la valvolina e portare il ribaltabile in posizione di massimo ribaltamento, senza carico.
- Cronometrare in quanti secondi il cassone si chiude e moltiplicare tale valore per il coefficiente di sicurezza di 1,5.
- Il valore trovato corrisponde al "FLUSSO DI REAZIONE" che, riportato sul diagramma in corrispondenza della valvolina adottata (3/8 gas - 1/2 gas - 3/4 gas - 1” gas) indica la distanza in mm del piattello rispetto al frutto della valvola.
- Una volta effettuata tale taratura basterà inserire la valvola nel perno entrata olio e collaudare l'impianto di ribaltamento.

PREGI VALVOLE PARACADUTE

I raccordi forniti con valvola paracadute sono raccomandati e consigliati a tutti i costruttori di ribaltabili in quanto tutelano l'utilizzatore del macchinario da eventuali cadute accidentali del cassone (soprattutto in fase di ribaltamento) che potrebbero causare notevoli danni alle persone circostanti, oltre che al macchinario stesso.
Non necessitano di complicate operazioni di montaggio in quanto basta tarare la valvolina in base al proprio impianto, inserirla nell'apposito perno entrata olio e collegare il tutto al cilindro.

DIFETTI DELLE VALVOLE PARACADUTE

Un difetto riscontrato è che la discesa del cassone è rallentata rispetto all'impiego di perno entrata olio senza valvolina, in quanto inserendo la valvola abbiamo una strozzatura del passaggio olio nell'impianto che limita la fuoriuscita dell'olio dal cilindro.
In caso di impianto con due o più cilindri sconsigliamo l’utilizzo di tale valvola.



CARATTERISTICHE TECNICHE DATE CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

OIL INLET PINS CODE: **NIP27220000 - NIP27230000 - NIP27240000 - NIP71560000 - NIP71640000 - NIP71720000 - NIP71730000 - NIP71780000**

Technical specifications and setting of oil inlet pins with stop valves.

These oil inlet pins stop the cylinder in any position in case of breakage of the oil hydraulic tube from the pump to the cylinder itself. Their function is very easy and efficient: when the tube breaks, the small disk arranged in the stop valve gets closed by the oil pressure in the cylinder and stops the oil leakage from the cylinder. Please note that the valve starts operating only in case of a definitive breakage of the tube: as a matter of fact only in this case the suction pressure occuring in the system releases the stop valve.

If the valve starts operating and you have to replace the cylinder, please proceed as follows:

- Fix the body in its position by supporting it with some beams to prevent the body from falling down and causing damages to things and people.
- Unscrew the tube from the oil inlet pin very slowly in order to drain some oil and release the pressure from the tube.
- By means of a punch press the inner srew of the stop valve (arranged inside the oil inlet pin), drain some oil from the cylinder; then unscrew the oil inlet pin from the cylinder and remove any impurities or dirt by blowing compressed air (this operation assures the good working ot the stop valve). Remount the oil inlet pin in the cylinder.
- Take the new cylinder that will replace the damaged once and try to fill it with oil before srewing it to the oil inlet pin in order to avoid any further drainage of the system.
- Turn on the pump and lift the body up to the tilting limit, remove the supporting beams and move the body up and down twice in order to check in any oil leakage occurs in the joint.
- Be sure that safety precautions are always kept during these operations. Never work under the body: you shall always work on the side of the body in order to have an emergency way-out at any time.

VALVE ADJUSTMENT

The valves 3/8 , 1/2 , e 3/4 supplied by DNB S.p.A. have an adjustment respectively of 50 l/min 100/l min and 150 l/min.; anyway, it is possible to modify it by moving the disk from or towards the valve core.

To adjust the valve according to your requirements. Please proceed as follows:

- Mount the cylinder on the body, connect the oil tube to the oil inlet pin without the valve and lift the body up to the maximal tilting position without load.
- Time how long it takes to the body to get closed (in seconds) and multiply this value by the safety coefficient 1.5.
- This value is the «REACTION FLOW» that means the distance (in mm) between the disk and the valve core (See enclosed diagram: the value is specified next to each valve type - 3/8 gas - 1/2 gas - 3/4 gas - 1” gas).
- After this adjustment, fit the valve into the oil inlet pin and test the tilting system.


ADVANTAGES OF STOP VALVES

The joint provided with these valves are recommended to all dumper producers, because they prevent the body from a sudden fall (especially during the tilting operation) which would cause injuries to people and damages to the system. No difficult mounting operations are required: it is just necessary do adjust the valve according to the system, fit it into the oil inlet pin and connect this unit to the cylinder.

DISADVANTAGES OF STOP VALVES

Contrary to the cylinders with oil inlet pin without this valve, the body goes down slower. As a matter of fact this valve throttles the oil flowing in the system, which reduces the emission of the oil from the cylinder.

On a system with two or more cylinders we advise you to don’t use the valve.



CARATTERISTICHE TECNICHE DATE CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВышеуказанныеТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ÖLEINLAUFZAPFEN KODE: **NIP27220000 - NIP27230000 - NIP27240000 - NIP71560000 - NIP71640000 - NIP71720000 - NIP71730000 - NIP71780000**

Technische Merkmale und Montageanleitung der Öleinlaufzapfen mit Sperrventil.

Diese Öleinlaufzapfen blockieren den Zylinder in jeder Stellung, falls die hydraulische Ölleitung, die von der Pumpe zum Zylinder führt, durchbrechen sollte. Die Arbeitsweise ist sehr einfach und wirksam: im Falle eines Rohrbruchs wird die Scheibe im Ventil wegen des Öldrucks im Zylinder geschlossen und ein Auslaufen des Öls aus dem Zylinder wird dadurch verhindert. Bitte beachten Sie, dass das Ventil nur im Falle eines Rohrbruchs betätigt wird, weil nur dann ein Unterdruck in der Anlage entsteht, der das Sperrventil betätigt.
Wenn das Ventil seinen Betrieb aufgenommen hat, dann gehen Sie wie folgt vor, um das Rohr auszutauschen:

- Den Kippkasten in der Stellung fixieren, in der er sich gerade befindet: dazu ihn an mehreren Stellen durch Träger stützen, um einen plötzlichen Absturz des Kastens zu vermeiden, der zu Sach- und Personenschäden führen kann.
- Das Rohr vom Öleinlaufzapfen langsam abschrauben, sodass das Öl teilweise ausläuft und das Rohr dadurch entlüftet wird.
- Mit einem Treiber auf die Innenschraube des Sperrventils im Öleinlaufzapfen drücken und das Öl aus dem Zylinder teilweise auslaufen lassen. Dann den Öleinlaufzapfen vom Zylinder abschrauben; Schmutz durch Pressluft entfernen, um eine störungsfreie Arbeit des Ventils zu gewährleisten; schliesslich den Öleinlaufzapfen wieder in den Zylinder einschrauben.
- Das neue Rohr besorgen. Damit die Anlage nicht weiter entlüftet wird, versuchen Sie, das Rohr mit Öl zu füllen, bevor es in den Öleinlaufzapfen eingeschraubt wird.
- Die Pumpe einschalten und den Kasten bis zum Kippanschlag heben; die Stützträger entfernen und den Kasten ein paar Mal auf- und abbewegen, um zu prüfen, ob die Kupplung undicht ist.
- Achten Sie darauf, dass bei diesen Arbeitschritten alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Es darf niemals unterhalb des Kastens gearbeitet werden: immer seitlich des Kastens arbeiten, um jederzeit einen Notausgang zur Verfügung zu haben.

VENTILEINSTELLUNG

Die Von 3/8, 1,/2 und 3/4 DNB SPA gelieferten Ventile sind beziehungsweise von 50 l/min 100/l min und 150 l/min kalibriert; Es ist jedenfalls möglich, diese Einstellung zu ändern, indem der Abstand der Scheibe zum Ventilkern kleiner oder grösser wird.
Es ist auch möglich, je nach Bedarf das Ventil wie folgt einzustelien:


- Den Zylinder in den Kasten einbauen, die Rohrleitung mit dem Öleinlaufzapfen ohne Ventil verbinden und den Kasten bis zum Kippanschlag heben ohne Belastung.
- Mit einem Zeitmesser berechnen,wie lange der Kasten zum Schliessen braucht (wieviele Sekunden), dann diesen Wert mit dem Sicherheitskoeffizient 1,5 multiplizieren.
- Der daraus entstandene Wert ist der «REAKTIONSFLUSS», der den Abstand (in mm) zwischen der Scheibe und dem Ventilkern dastellt; dieser Wert ist im beiliegenden Diagramm neben jedem eingesetzten Ventiltyp angegeben (3/8 gas - 1/2 gas - 3/4 gas - 1” gas).
- Nach der Einstellung das Ventil in den Öleinlaufzapfen einlegen und die Kippanlage testen.

VORTEILE DER SPERRVENTILE

Die Kupplungen mit Sperrventil werden allen Herstellern von Kippanlagen empfohlen, damit die Benutzer vor einem Absturz des Kastens (besonders beim Kippvorgang) geschützt werden. Dadurch wird verhindert, dass dabei Menschen verletzt werden oder die Anlage selbst beschädigt wird.
Die Montage ist sehr einfach: es genügt, das Ventil entprechend der jeweiligen Anlage einzustellen, es in den entsprechenden Öleinlaufzapfen einzusetzen und diese Einheit mit dem Zylinder zu verbinden.

NACHTEILE DER SPERRVENTILE

Der Kastenabstieg erfolgt langsamer als bei Kästen, in denen ein Zylinder mit Öleinlaufzapfen ohne Ventil eingesetzt wurde. Durch den Einsatz dieses Ventils wird der Ölfluss in der Anlage gedrosselt, was das Auslaufen von Öl aus dem Zylinder verringert.
Wenn sich in der Anlage zwei oder mehr Zylinder befinden, raten wir vom Einsatz von Sperrventilen ab.



CARATTERISTICHE TECNICHE DATE CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ШТУЦЕРЫ ДЛЯ ПОДАЧИ МАСЛА КОДА: **NIP27220000 - NIP27230000 - NIP27240000 - NIP71560000 - NIP71640000 - NIP71720000 - NIP71730000 - NIP71780000**

Технические характеристики и настройка штуцеров для подачи масла с клапаном удержания нагрузки


Данные штуцеры для подачи масла необходимы затормо необходимы гидроцилиндра в любом положении при поломке гидравлической трубки,проводящей масло из насоса в сам цилиндрРабота механизма очень проста и эффективна при поломке трубопровода,диск расположенный в тормозном клапане закрываетсяиз-за давления масла в цилиндре и блокирует его вытекание из цилиндра Обращаем внимание, что тормозной клапан работает исключительно при пробоине в трубе т.к. только в этом случае происходит падение давления, приводящее в действие тормозной клапан.
В случае, если клапан начинает функционировать как трубопровод, необходимо действовать следующим образом:
•Зафиксируйте кузов самосвала в неподвижном положении при помощи балок, установленных в нескольких местах, для того, чтобы избежать случайное падение кузова, которое может нанести серьёзный ущерб людям и имуществу.
•Отвинтите медленно трубку из штуцера для подачи масла для того,чтобы часть масло и возможное давление внутри самого шланга вышли.
•Нажимайте кернер на внутреннем винте тормозного клапана, расположенного в штуцере для подачи масла чтобы часть масла под внутренним давлением в самом цилиндре вытекла Затем отвинтите штуцер для подачи масла из корпуса цилиндра и очистите его от возможной оставшейся грязи, продувая сжатым воздухом, для правильного функционирования работы тормозного клапана. Привинтите штуцер для подачи масла в корпус цилиндра.
•Достаньте трубку для замены повреждённой трубы и пытайтесь наполнить её маслом перед тем,как завинтить её в штуцер для подачи масла для того,чтобы избежать дальнейшую продувку воздуха в оборудовании.
•Включите насос и поднимайте кузов до его опрокидывания; удалите опорные страховочные балки, расположенные под кузовом, поднимайте и опускайте кузов несколько раз, проверяя герметичность соединения (отсутствие протечек).
•Следуйте выщеуказанным инструкциям для максимальной безопасности, исключая работу под кузовом. Всегда работайте находясь в боковой позиции от кузова для того, чтобы иметь пути эвакуации.

НАСТРОЙКА КЛАПАНА
Клапаны, произведенные DNB S.p.A имеют калибровку примерно 100л/мин, что отвечает многообразным требованиям наших заказчиков Также возможен иной порядок настройки, удаляя или придвигая диск от внутренней части клапана.

В зависимости от Ваших требований выполняйте настройку клапана следующим образом:
•Установите цилиндр на кузов,соединяя трубку, проводящую масло соштуцером для подачи масла без клапана и поднимайте кузов без груза до его максимального опрокидывания.
•Установите сколько секунд требуется для опускания кузова. Умножьте полученную величину на коэффициент безопасности 1,5.
•Вытекающая из расчёта величина является«обратным потоком», что отражено на графике в соответствии с использованным клапаном(3/8 gas - 1/2 gas - 3/4 gas - 1” gas) и указывает расстояние в миллиметрах между диском и внутренней частью клапана.
•Как только данная настройка произведена,вставьте тормозной клапан в штуцер для подачи масла и испытывайте устройство опрокидывания.

Преимущества клапанов удержания нагрузки
Применение соединений, снабженых тормозным клапаном рекомендуется всем производителям опрокидывающихся кузовов, т.к. оно защищает водителя самосвала от случайного падения кузова(особенно при опрокидывании), и что может нанести серьёзный ущерб лицам, находящимся в непосредственной близости к самому самосвалу.
Монтаж тормозных клапанов довольно простой,Вам надо только отрегулировать клапан в соответствии со своим оборудованием, вставить его в соответствующий штуцер для подачи масла и соединять устройство с цилиндром.


Недостатки клапанов удержания нагрузки
Относительный недостаток данного клапа,а это замедленное опускание кузова по сравнению с применением штуцера для подачи масла без тормозного клапана. Это обусловлено тем,что установливая клапан, мы имеем препятствие в проходе масла в оборудование, что ограничивает вытекание масла из цилиндра.
При использовании двухцилиндровой гидросистемы не рекомендуется применение тормозного клапана.





CARATTERISTICHE TECNICHE DATE CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - Вышеуказанные технические характеристики являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления

VALVOLE PARACADUTE
STOP VALVES

SPERRVENTILE
КЛАПАН УДЕРЖАНИЯ НАГРУЗКИ








CARATTERISTICHE TECNICHE DATE CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


VALVOLE DI FINE CORSA TRAZIONE / SPINTA (N.A.)
END STROKE VALVE TRACTION / PUSCH (N.O.)

ENDANSCHLAG VENTIL ZUG / DRUCK (N.O.)
КЛАПАН КОНЕЧНОГО ХОДА ПРИ РАСТЯЖЕНИИТЯГЕ (ОБЫЧНО ОТКРЫТЫЙ)

VFC – TS – 1/2




VFC – TS – 3/4




TIPO TYPE TYP ВИД	PORTATA Max FLOW Max LADEGEWICHT Max РАСХОД Макс	PRESSIONE Max PRESSURE Max BETRIEBSDRUCK Max ДАВЛЕНИЕ Макс.	PESO Kg WEIGHT Kg GEWICHT Kg ВЕС кг.
VFC – TS – 1/2	80	350	1,6
VFC – TS – 3/4	120	350	2,2
	Lt/min.	bar	

PERDITE DI PRESSIONE **DRUCKABFALL**
PRESSURE DROP **ПАДЕНИЕ НАПОРА**




CARATTERISTICHE TECNICHE DATE CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



RICAMBI CILINDRO
PARTS LIST
ZYLINDERTEILE
ЗАПЧАСТИ ЦИЛИНДРА

To order : number of part + type cylinder

Order example:
58-4052F
95-3047S



from 10 to 24

10	PAR032
11	PAR046
12	PAR061
13	PAR068
14	PAR076
15	PAR088
16	PAR091
17	PAR107
18	PAR126
19	PAR145
20	PAR165
21	PAR187
22	PAR210
23	PAR236
24	PAR265

from 30 to 44

30	TGH032
31	TGH046
32	TGH061
33	TGH068
34	TGH076
35	TGH088
36	TGH091
37	TGH107
38	TGH126
39	TGH145
40	TGH165
41	TGH187
42	TGH210
43	TGH236
44	TGH265

from 51 to 64
extensions


51	Extension 046
52	Extension 061
53	Extension 068
54	Extension 076
55	Extension 088
56	Extension 091
57	Extension 107
58	Extension 126
59	Extension 145
60	Extension 165
61	Extension 187
62	Extension 210
63	Extension 236
64	Extension 265

from 71 to 84

71	ANF032
72	ANF046
73	ANF061
74	ANF068
75	ANF076
76	ANF088-91
77	ANF107
78	ANF126
79	ANF145
80	ANF165
81	ANF187
82	ANF210
83	ANF236
84	ANF265


RASCHIATORI – SCRAPERS

Tipo (type)	Dimensioni (Dimensions)		
	Ø i	Ø e	s
PAR Ø 030	30	36	5
PAR Ø 032	32	40	5
PAR Ø 046	46	52	5
PAR Ø 061	61	67	5
PAR Ø 068	68	74	5
PAR Ø 076	76	82	5
PAR Ø 088	88	94	5
PAR Ø 091	91	97	5
PAR Ø 107	107	113	5
PAR Ø 126	126	132	5
PAR Ø 145	145	151	5
PAR Ø 165	165	171	5
PAR Ø 187	187	193	5
PAR Ø 210	210	218	8
PAR Ø 236	236	244	8
PAR Ø 265	265	273	8




GUARNIZIONI – SEALS

Tipo (type)	Dimensioni (Dimensions)		
	Ø i	Ø e	s
TGH Ø 030	30	38	7
TGH Ø 032	32	40	8
TGH Ø 046	46	54	8
TGH Ø 061	61	69	8
TGH Ø 068	68	76	8
TGH Ø 076	76	84	8
TGH Ø 088	88	96	8
TGH Ø 091	91	99	8
TGH Ø 107	107	115	8
TGH Ø 126	126	134	8
TGH Ø 145	145	153	8
TGH Ø 165	165	173	11,5
TGH Ø 187	187	196,5	11,5
TGH Ø 210	210	219,5	11,5
TGH Ø 236	236	274,5	11,5
TGH Ø 265	265	245,5	11,5




O-Rings

Tipo (type)	Rif.	Dimensioni (Dimensions)		
	Dowty	Ø i	Ø c	Shore
OR - GH080	233	72,62	3,53	90
OR - GH095	237	85,32	3,53	90
OR - GH106	241	98,02	3,53	90
OR - GH112	243	104,37	3,53	90
OR - GH124	247	117,07	3,53	90
OR - GH130	248	120,24	3,53	90
OR - GH152	357	139,07	5,34	90
OR - GH170	362	158,12	5,34	90
OR - GH190	365	177,17	5,34	90
OR - GH215	369	202,57	5,34	90
OR - GH240	373	227,97	5,34	90
OR - GH270	377	253,36	5,34	90
OR - GH300	451	285,10	7,00	90



KIT GUARNIZIONI CILINDRI
SEAL KIT FOR CYLINDERS

DICHTUNG SATZ FUR ZYLINDER
НАБОР ПРОКЛАДОК ДЛЯ ЦИЛИНДРА



TIPO / TYPE / TYP / ВИД	
SGS032-091 (*Tav.5K*)	SGS032-107 (*Tav.6K*)

TIPO / TYPE / TYP / ВИД	
SGS046-061 (*Tav.2A*)	SGS046-126 (*Tav.6A*)
SGS046-076 (*Tav.3A*)	SGS046-145 (*Tav.7A*)
SGS046-091 (*Tav.4A*)	SGS046-165 (*Tav.8A*)
SGS046-107 (*Tav.5A*)	

TIPO / TYPE / TYP / ВИД	
SGS061-076 (*Tav.2B*)	SGS061-165 (*Tav.7B*)
SGS061-091 (*Tav.3B*)	SGS061-187 (*Tav.8B*)
SGS061-107 (*Tav.4B*)	SGS061-210 (*Tav.9B*)
SGS061-126 (*Tav.5B*)	SGS061-236 (*Tav.10B*)
SGS061-145 (*Tav.6B*)	

TIPO / TYPE / TYP / ВИД	
SGS068-088 (*Tav.2C*)	SGS068-187 (*Tav.7C*)
SGS068-107 (*Tav.3C*)	SGS068-210 (*Tav.8C*)
SGS068-126 (*Tav.4C*)	SGS068-236 (*Tav.9C*)
SGS068-145 (*Tav.5C*)	SGS068-265 (*Tav.10C*)
SGS068-165 (*Tav.6C*)	

TIPO / TYPE / TYP / ВИД	
SGS088-107 (*Tav.2D*)	SGS088-187 (*Tav.6D*)
SGS088-126 (Tav.3D)	SGS088-210 (*Tav.7D*)
SGS088-145 (*Tav.4D*)	SGS088-236 (*Tav.8D*)
SGS088-165 (*Tav.5D*)	SGS088-265 (*Tav.9D*)

TIPO / TYPE / TYP / ВИД	
SGS107-165 (*Tav.4D*)	SGS107-236 (*Tav.7D*)
SGS107-187 (*Tav.5D*)	SGS107-265 (*Tav.8D*)
SGS107-210 (*Tav.6D*)	

TIPO / TYPE / TYP / ВИД	
SGS126-236 (*Tav.6F*)	SGS126-265 (*Tav.7F*)

TIPO / TYPE / TYP / ВИД	
SGS145-265 (*Tav.6G*)	

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KONNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

GUARNIZIONI E ANELLI DI FERMO DI RICAMBIO
ERSATZDICHTUNGEN UND SPRENGRINGE
SEALS AND STOP RINGS OF SPARE
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ И ЗАПАСНЫЕ СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА

Tav. Table	Sfilate – Expansions Stufen – Ступени	serie guarnizioni –seal kit dichtsätze – набор прокладок	anelli di fermo – stop rings Sprengringe – стопорные кольца
2A	46-61	SGS046-061	AF046-061
2B	61-76	SGS061-076	AF061-076
2C	68-88	SGS068-088	AF068-088
2D	88-107	SGS088-107	AF088-107
3A	46-61-76	SGS046-076	AF046-076
3B	61-76-91	SGS061-091	AF061-091
3C	68-88-107	SGS068-107	AF068-107
3D	88-107-126	SGS088-126	AF088-126
4A	46-61-76-91	SGS046-091	AF046-091
4B	61-76-91-107	SGS061-107	AF061-107
4C	68-88-107-126	SGS068-126	AF068-126
4D	88-107-126-145	SGS088-145	AF088-145
4E	107-126-145-165	SGS107-165	AF107-165
5AK	32-46-61-76-91	SGS032-091	AF032-091
5A	46-61-76-91-107	SGS046-107	AF046-107
5B	61-76-91-107-126	SGS061-126	AF061-126
5C	68-88-107-126-145	SGS068-145	AF068-145
5D	88-107-126-145-165	SGS088-165	AF088-165
5E	107-126-145-165-187	SGS107-187	AF107-187
6AK	30-46-61-76-91-107	SGS030-107	AF030-107
6A	46-61-76-91-107-126	SGS046-126	AF046-126
6B	61-76-91-107-126-145	SGS061-145	AF061-145
6C	68-88-107-126-145-165	SGS068-165	AF068-165
6D	88-107-126-145-165-187	SGS088-187	AF088-187
6E	107-126-145-165-187-210	SGS107-210	AF107-210
6F	126-145-165-187-210-236	SGS126-236	AF126-236
6G	145-165-187-210-236-265	SGS145-265	AF145-265
7A SR	46-61-76-91-107-126-145	SGS046-145	AF046-145
7A	46-61-76-91-107-126-145	SGS046-145	AF046-145
7B	61-76-91-107-126-145-165	SGS061-165	AF061-165
7C	68-88-107-126-145-165-187	SGS068-187	AF068-187
7D	88-107-126-145-165-187-210	SGS088-210	AF088-210
7E	107-126-145-165-187-210-236	SGS107-236	AF107-236
7F	126-145-165-187-210-236-265	SGS126-265	AF126-265
8A SR	46-61-76-91-107-126-145-165	SGS046-165	AF046-165
8A	46-61-76-91-107-126-145-165	SGS046-165	AF046-165
8B	61-76-91-107-126-145-165-187	SGS061-187	AF061-187
8C	68-88-107-126-145-165-187-210	SGS068-210	AF068-210
8D	88-107-126-145-165-187-210-236	SGS088-236	AF088-236
8E	107-126-145-165-187-210-236-265	SGS107-265	AF107-265
9B	61-76-91-107-126-145-165-187-210	SGS061-210	AF061-210
9C	68-88-107-126-145-165-187-210-236	SGS068-236	AF068-236
9D	88-107-126-145-165-187-210-236-265	SGS088-265	AF088-265
10B	61-76-91-107-126-145-165-187-210-236	SGS061-236	AF061-236
10C	68-88-107-126-145-165-187-210-236-265	SGS068-265	AF068-265

INDICE / INDEX

Presentazione	Pag. 1 – 2	Introduction
Componenti cilindro	Pag. 3	Cylinder parts
Caratteristiche tecniche	Pag. 4 – 5	Technical specifications
Montaggio e Norme di sicurezza	Pag. 6 – 7 – 8	Mounting and safety instructions
Scelta del martinetto	Pag. 9 – 10 – 11 – 12 – 13	Selecting the cylinder
Tabella formule	Pag. 14 – 15	Formula Table
Tabelle delle portate	Pag. 16 – 17	Table of lifting capacity
Peso delle sostanze in mucchio	Pag. 18	Weight table
Tabella verifica cilindro	Pag. 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24	Table testing of cylinder
Cilindri con manicotto	Pag. 25	Cylinder with double oil inlet
Ricambi cilindro	Pag. 34 – 35 – 36	Parts list

	Diametro stelo :	30	46	61	68	88	107	126	145	: Rod diameter	
2 sfilate	Normali		2A	2B	2C	2D				Normal	2 extensions
3 sfilate	Normali		3A	3B	3C	3D				Normal	3 extensions
4 sfilate	Normali		4A	4B	4C	4D	4E			Normal	4 extensions
5 sfilate	Normali	5K	5A	5B	5C	5D	5E			Normal	5 extensions
6 sfilate	Normali	6K	6A	6B	6C	6D	6E	6F	6G	Normal	6 extensions
7 sfilate			7A SR								7 extensions
7 sfilate	Normali		7A	7B	7C	7D	7E	7F		Normal	7 extensions
8 sfilate			8A SR								8 extensions
8 sfilate	Normali		8A	8B	8C	8D	8E			Normal	8 extensions
9 sfilate	Normali			9B	9C	9D				Normal	9 extensions
10 sfilate	Normali			10B	10C					Normal	10 extensions
2 sfilate	Inferiori		2AB I		2CD I					Inferior	2 extensions
3 sfilate	Inferiori		3AB I		3CD I					Inferior	3 extensions
4 sfilate	Inferiori		4AB I		4CD I					Inferior	4 extensions
5 sfilate	Inferiori		5AB I							Inferior	5 extensions
2 sfilate	2 Sfere		2AB 2S							2 Balls	2 extensions
3 sfilate	2 Sfere		3AB 2S		3CD 2S					2 Balls	3 extensions
2 sfilate	2 Fori		2AB 2F		2D 2F					2 Holes	2 extensions
3 sfilate	2 Fori		3AB 2F		3CD 2F					2 Holes	3 extensions
4 sfilate	2 Fori		4AB 2F		4CD 2F					2 Holes	4 extensions

Piedi stabilizzatori e freni	01 P – 02 P	Stabilizer cylinders and brake
Culle per cilindri	01 Q – 02 Q	Cradles for cylinders
Supporti per cilindri	01 R	Supports
Attacchi a sfera	01 S – 02 S – 03 S– 04 S – 05 S	Ball joints
Perni entrata olio	01 T - 02 T - 03 T - 04 T - 05 T - 06 T - 07 T	Oil inlet pins
Valvole paracadute	07 T (I) - 08 T (GB) - 09 T (F) - 10 T (D)	Stop Valves
Valvole di fine corsa	01 V - 02 V	End stroke valve