


COUPLEUR A CLAPET FACE PLATE
FLAT FACE VALVE QUICK COUPLING

AIPLT1



Code Code	F BSP	P MAX bar**	L	ØD	CH	kg
Femelle - Female / ISO 16028 (DN06->DN30)						
AIPLT10606002	1/4"	300	58.5	28	22	0,18
AIPLT11310002	3/8"	250	67.3	32	27	0,26
AIPLT11313002	1/2"	250	72.3	32	27	0,25
AIPLT12019002	3/4"	250	84	38	36	0,44
AIPLT12525002	1"	250	93.6	48	46	0,79

Code Code	F BSP	P MAX bar**	L	ØJ	CH	kg
Mâle - Male / ISO 16028 (DN06->DN30)						
AIPLT10606003	1/4"	300	52	16.2	22	0,1
AIPLT11310003	3/8"	250	63.5	19.76	27	0,16
AIPLT11313003	1/2"	250	67.5	19.76	27	0,15
AIPLT12019003	3/4"	250	74.5	24.55	36	0,28
AIPLT12525003	1"	250	86	29.95	41	0,42

ISO 16028/STANDARD

VALVOLA PIANA/ACCIAIO
FLAT FACE/STEEL
FLACHDICHTEND/STAHL
CLAPET PLAT/ACIER



Caratteristiche tecniche

I

- Norma: ISO 16028 (DN06→DN30)
- Occlusione: faccia piana
- Aggancio: sfere radiali
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III)
- Filettature: BSP-NPT-SAE
- Guarnizioni standard: NBR
- Temperatura d'esercizio: -25°C+100°C
- Guarnizioni opzionali: FKM,FFKM,EPDM o altro.
- Pressioni di esercizio: 150-300 bar
- Connessione in pressione residua: non consentita

Technical data

E

- Standard: ISO 16028 (DN06→DN30)
- Occlusion: flat face
- Locking: radial balls
- Material: steel
- Finishing: Zn-Fe (Cr III)
- Threads: BSP-NPT-SAE
- Standard seals: NBR
- Working temperature: -25°C+100°C
- Optional seals: FKM,FFKM,EPDM or more.
- Working pressure: 150-300 bar
- Connection under residual pressure: not allowed

Technische Merkmale

D

- Norm: ISO 16028 (DN06→DN30)
- Verschluss: flachdichtend
- Verriegelung: Stahlkugeln
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III)
- Gewinde: BSP-NPT-SAE
- Standard-Dichtungen: NBR
- Betriebstemperatur: -25°C+100°C
- Dichtungen nach Wahl: FKM,FFKM,EPDM,usw.
- Betriebsdruck: 150-300 bar
- Kuppeln unter Restdruck: nicht möglich


Caracteristiques techniques

F


- Norme: ISO 16028 (DN06→DN30)
- Obturation: clapet plat
- Accrochage: billes radiales
- Matériel: acier
- Traitement: Zn-Fe (Cr III)
- Taraudage: BSP-NPT-SAE
- Joints standard: NBR
- Température de service: -25°C+100°C
- Joints facultatifs: FKM,FFKM,EPDM,ect.
- Pression de service: 150-300 bar
- Connexion sous pression résiduelle: pas possible

Nominal size	BG	ISO	mm	Max working pressure MPa	Rated flow l/min	Max flow rate l/min	Min burst pressure			Fluid spillage cc
							Male MPa	Female MPa	Coupled MPa	
06	1	6.3	6	30	12	24	180	120	140	0.008
13	2	10	8.6	25	23	46	160	100	160	0.010
20	3	12.5	10.7	25	45	90	150	110	190	0.012
25	4	19	14.8	25	100	200	140	110	140	0.020
30	5	25	17.6	25	189	280	130	100	140	0.030
35	6	31.5	26	20	260	520	80	110	80	0.040
39	7	38	30	20	379	700	120	110	110	0.050
50	8	51	40.6	15	757	1000	70	65	65	0.100

1 MPa = 145.04 psi • 1 l = 0.264 gal




PLT1 DN06 - BG 1 - ISO 6.3




THREADS	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
			COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	BSP 1/4"	DIN 3852-2	PLT1.0606.002	181	100	PLT1.0606.003	96	200
	NPT 1/4"	ANSI B1.20.1	PLT1.0606.012	181	100	PLT1.0606.013	96	200

PLT1 DN13 - BG 2 - ISO 10




THREADS	L2	L3	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
					COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	67.3	63.5	BSP 3/8"	DIN 3852-2	PLT1.1310.002	256	60	PLT1.1310.003	156	76
	67.3	63.5	NPT 3/8"	ANSI B1.20.1	PLT1.1310.012	259	60	PLT1.1310.013	159	76
	72.3	67.5	BSP 1/2"	DIN 3852-2	PLT1.1313.002	253	60	PLT1.1313.003	151	76
	72.3	67.5	NPT 1/2"	ANSI B1.20.1	PLT1.1313.012	256	60	PLT1.1313.013	154	76

PLT1 DN20 - BG 3 - ISO 12.5




THREADS	CH2	L2	L3	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
						COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	32	78.5	72.5	BSP 1/2"	DIN 3852-2	PLT1.2013.002	413	35	PLT1.2013.003	305	42
	32	78.5	74	NPT 1/2"	ANSI B1.20.1	PLT1.2013.012	408	35	PLT1.2013.013	314	42
	36	84	74.5	BSP 3/4"	DIN 3852-2	PLT1.2019.002	445	35	PLT1.2019.003	282	42
	36	84	74.8	NPT 3/4"	ANSI B1.20.1	PLT1.2019.012	451	35	PLT1.2019.013	290	42




IG 1

PLT1 DN25 - BG 4 - ISO 19




THREADS	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
			COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	BSP 3/4"	DIN 3852-2	PLT1.2519.002	850	23	PLT1.2519.003	478	30
	NPT 3/4"	ANSI B1.20.1	PLT1.2519.012	857	23	PLT1.2519.013	485	30
	BSP 1"	DIN 3852-2	PLT1.2525.002	789	23	PLT1.2525.003	423	30
	NPT 1"	ANSI B1.20.1	PLT1.2525.012	801	23	PLT1.2525.013	435	30

PLT1 DN30 - BG 5 - ISO 25




THREADS	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
			COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	BSP 1 1/4"	DIN 3852-2	PLT1.3031.002	1139	7	PLT1.3031.003	648	20
	NPT 1 1/4"	ANSI B1.20.1	PLT1.3031.012	1162	7	PLT1.3031.013	661	20


PLT1 DN35 - BG 6 - ISO 31.5



THREADS	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
			COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	BSP 1 1/4"	DIN 3852-2	PLT1.3531.002	2376	5	PLT1.3531.003	1117	10
	NPT 1 1/4"	ANSI B1.20.1	PLT1.3531.012	2400	5	PLT1.3531.013	1130	10
IG 2	1 5/8-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PLT1.3541.032	2388	5	PLT1.3541.033	1120	10




PLT1 DN39 - BG 7 - ISO 38




THREADS	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
			COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	BSP 1"½	DIN 3852-2	PLT1.3939.002	2703	5	PLT1.3939.003	1879	10
	NPT 1"½	ANSI B1.20.1	PLT1.3939.012	2718	5	PLT1.3939.013	1893	10
IG 2	1"7/8-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PLT1.3947.032	2680	5	PLT1.3947.033	1840	10


PLT1 DN50 - BG 8 - ISO 51



THREADS	L2	L3	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
					COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	147.4	173	BSP 2"	DIN 3852-2	PLT1.5051.112	6015	5	See PLK4 DN50		
	147.4	173	NPT 2"	ANSI B1.20.1	PLT1.5051.012	6045	5	See PLK4 DN50		
IG 2	147.4	173	2"½-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PLT1.5063.032	5895	5	See PLK4 DN50		
IG 4	157.4	183	API 2"	API 5B	PLT1.5051.062	6520	5	See PLK4 DN50		




F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
1"½	SAE 3000	PLT1.5051.002	6440	5	See PLK4 DN50		





PLASTIC CAPS

NOMINAL SIZE			FEMALE DUST CAP					MALE DUST CAP					COLOR	MATERIAL
	BG	ISO	COD. F	Dimensions			Weight	COD. M	Dimensions			Weight		
				D	L	D1	(g)		D	L	D1	(g)		
06	1	6.3	SPLT.06002	32.5	200	20	16	SPLT.06003	26	200	20	13		PVC
13	2	10	SPLT.13002	37	200	26	21	SPLT.13003	27.5	200	26	15		PVC
20	3	12.5	SPLT.20002	43	200	31.5	29	SPLT.20003	35	200	31.5	26		PVC
25	4	19	SPLT.25002	53.5	265	35	51	SPLT.25003	43	265	35	41		PVC



NOMINAL SIZE			FEMALE DUST CAP					MALE DUST CAP					COLOR	MATERIAL
BG	ISO	COD. F	Dimensions			Weight	COD. M	Dimensions			Weight			
			D	L	D1	(g)		D	L	D1	(g)			
30	5	25	SPLT.30002	62	280	48	75	SPLT.30003	51	270	48	60		PVC



METAL CAPS



NOMINAL SIZE			FEMALE DUST CAP					MALE DUST CAP					MATERIAL
BG	ISO	COD. F	Dimensions			Weight	COD. M	Dimensions			Weight		
			D	L	D1	(g)		D	L	D1	(g)		
06	1	6.3	SPLT.06202	35	200	32	41	SPLT.06203	25	200	32	28	Aluminum
13	2	10	SPLT.13202	40	200	32	48	SPLT.13203	30	200	32	39	Aluminum
20	3	12.5	SPLT.20202	45	200	32	53	SPLT.20203	32	200	32	40	Aluminum
25	4	19	SPLT.25202	55	275	47.5	74	SPLT.25203	40	275	47.5	66	Aluminum
30	5	25	SPLT.30202	65	275	47.5	126	SPLT.30203	45	275	47.5	71	Aluminum
35	6	31.5	SPLT.35202*	-	-	-	-	SPLT.35203*	-	-	-	-	Aluminum
39	7	38	SPLT.39202	90	275	47.5	207	SPLT.39203	68	275	47.5	155	Aluminum
50	8	51	SPLT.50202	114	275	47.5	360	See PLK4 DN50					Aluminum


*REALIZZATI SU RICHIESTA
DEL CLIENTE

*AVAILABLE ON REQUEST


*AUF ANFRAGE LIEFERBAR

*DISPONIBLES SUR
DEMANDE



AUTOMATIC CAPS

NOMINAL SIZE			AUTOMATIC FEMALE CAP			COLOR	MATERIAL	
	BG	ISO	COD. F	Dimensions		Weight		
				D	S	(g)		
13	2	10	SPLT.13302	38	17	17		Nylon
13	2	10	SPLT.13342	38	17	17		Nylon
20	3	12.5	SPPV.13302	46	18.5	24		Nylon
20	3	12.5	SPPV.13312	46	18.5	24		Nylon
20	3	12.5	SPPV.13322	46	18.5	24		Nylon
20	3	12.5	SPPV.13332	46	18.5	24		Nylon
20	3	12.5	SPPV.13342	46	18.5	24		Nylon

SPARE PARTS

NOMINAL SIZE		MALE GASKET		MALE GASKET	
BG	ISO	OR (NBR*)	BK (PTFE)	PU (POLYURETHANE)	
06	1	6.3	PLT.006.120	PLT.006.130	-
13	2	10	PLT.013.120	PLT.013.130	PLK.013.210
20	3	12.5	PLT.019.120	PLT.019.130	PVT.019.210
25	4	19	PLT.025.120	PLT.025.130	PVT.025.210
30	5	25	PLT.031.120	PLT.031.130	PVT.030.210
35	6	31.5	PLS.025.120	PLT.035.130	-
39	7	38	PLT.039.120	PLT.039.130	-
50	8	51	PLK.050.120	PLK.050.130	-

*AL CODICE DELLA GUARNIZIONE IN NBR AGGIUNGERE 'E' PER EPDM O 'V' PER VITON

*TO THE NBR GASKET CODE ADD 'E' FOR EPDM OR 'V' FOR VITON

*ZU DER ARTIKELNR. DER NBR DICHTUNG GEBEN SIE 'E' FUER EPDM ODER 'V' FUER VITON AN

*AU CODE DU JOINT EN NBR JOINDRE 'E' POUR EPDM OU 'V' POUR VITON