

TUYAUX THERMO-TEFLON
HYDRAULIC HOSE THERMO-TEFLON

[illegible]

TUYAU TEFLON CONFORME SAE 100R14
TEFLON HOSE COMPLIANT SAE 100R14

TP1

APPLICATIONS:



RENFORT:

1 TRESSE INOX



Code	Type	ID		OD	Max WP	Min BP	Min BR	Weight	Jupe
		in	mm	mm	bar	bar	mm	gr/m	
FGF00TP103	TF00TP1-03	3/16"	4,8	7,8			35		001TC-
FGF00TP104	TF00TP1-04	1/4"	6,35	9,4			45		001TC-
FGF00TP105	TF00TP1-05	5/16"	7,9	11,2			50		001TC-
FGF00TP106	TF00TP1-06	3/8"	9,5	12,8			55		001TC-
FGF00TP107	TF00TP1-07	13/32"	10,3	13,6			65		001TC-
FGF00TP108	TF00TP1-08	1/2"	12,7	16			70		001TC-
FGF00TP110	TF00TP1-10	5/8"	15,9	19,4			130		001TC-
FGF00TP112	TF00TP1-12	3/4"	19	22,5			190		001TC-
FGF00TP114	TF00TP1-14	7/8"	22,2	26			250		001TC-
FGF00TP116	TF00TP1-16	1"	25,4	29,4			270		001TC-

Tuyau interne : P.T.F.E lisse. paroi d'épaisseur moyenne.

Revêtement : 1 tresse en fil d'acier inoxydable AISI 304 à haute résistance

Température de fonctionnement : de -70 à +260°C.

TUYAU TEFLON CONVOLUTE CONFORME SAE 100R8 - SAE 100R9 - Mil. H38360
TEFLON HOSE CONVOLUTED COMPLIANT SAE 100R8 - SAE 100R9 - Mil. H38360

TC

APPLICATIONS:



RENFORT:

1 TRESSE INOX



Code	Type	ID		OD	Max WP	Min BP	Min BR	Weight	Jupe
		in	mm	mm	bar	bar	mm	gr/m	
FGTF00TC06	TF00LTC-06	3/8"	9,5				20		001TC-
FGTF00TC08	TF00LTC-08	1/2"	12,7				25		001TC-
FGTF00TC10	TF00LTC-10	5/8"	15,9				50		001TC-
FGTF00TC12	TF00LTC-12	3/4"	19				65		001TC-
FGTF00TC16	TF00LTC-16	1"	25,4				90		001TC-
FGTF00TC20	TF00LTC-20	1 1/4"	31,8				127		001TC-
FGTF00TC24	TF00LTC-24	1 1/2"	38,1				152		001TC-
FGTF00TC32	TF00LTC-32	2"	50,8				200		001TC-

Tuyau interne : P.T.F.E convoluto.

Revêtement : 1 tresse en fil d'acier inoxydable AISI 304 à haute résistance

Température de fonctionnement : de -70 à +260°C.