

3SC

TUYAU FLEXIBLE INTERPUMP TREEATHLON 3SC FLEXIBLE HYDRAULIC HOSE INTERPUMP TREEATHLON 3SC

APPLICATIONS :



RENFORT:

3 tresses acier

									
Code <i>Code</i>	Type	ID		OD	Max WP	Min BP	Min BR	Weight	Jupe
		in	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	
FGHE0T3K06	THE0T3K-06	3/8"	9.5	18.8	500	2000	110	0,584	0022-06
FGHE0T3K08	THE0T3K-08	1/2"	12,7	22.4	475	1900	140	0,833	0022-08
FGHE0T3K10	THE0T3K-10	5/8"	16	25.8	420	1680	200	0,967	0022-10
FGHE0T3K12	THE0T3K-12	3/4"	19	29.6	380	1520	240	1,189	0022-12
FGHE0T3K16	THE0T3K-16	1 "	25,4	38.0	315	1260	300	1,737	0022-16

TUYAU INTERNE : Caoutchouc synthétique, extrudé entier sans joints, d'épaisseur uniforme.

REVÊTEMENT : Caoutchouc synthétique anti-abrasif, résistant aux huiles, aux carburants et aux conditions atmosphériques.

FLUIDE RECOMMANDÉ : Huiles minérales et biologiques, à base d'eau glycolée, eau, lubrifiants.

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : de -40 à + 100°C pour les fluides à base de pétrole (Intermittent 120°C), de -40 à +70°C pour les fluides à base d'eau, de 0 à +70°C pour l'eau.