


TUYAU FLEXIBLE SUPERIEUR EN 857 1SC - ISO 11237
FLEXIBLE HYDRAULIC HOSE EXCEED EN 857 1SC - ISO 11237

1SC

APPLICATIONS :



RENFORT:

1 tresse acier

Code Code	Type	ID		OD	Max WP	Min BP	Min BR	Weight	Jupe
		in	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	
FGFE001K03	TFE001K-03	3/16"	4,8	10,7	225	900	40	0,15	001C-03
FGFE001K04	TFE001K-04	1/4"	6,4	12,3	225	900	50	0,182	001C-04
FGFE001K05	TFE001K-05	5/16"	8	13,5	215	860	55	0,203	001C-05
FGFE001K06	TFE001K-06	3/8"	9,5	15,7	180	720	60	0,248	001C-06
FGFE001K08	TFE001K-08	1/2"	12,7	18,9	160	640	70	0,341	001C-08
FGFE001K10	TFE001K-10	5/8"	16	22,4	130	520	90	0,421	001C-10
FGFE001K12	TFE001K-12	3/4"	19	25,9	105	420	100	0,492	001C-12
FGFE001K16	TFE001K-16	1"	25,4	33,7	88	352	180	0,742	001C-16

TUYAU INTERNE : Caoutchouc synthétique, extrudé entier sans joints, d'épaisseur uniforme.

REVÊTEMENT : Caoutchouc synthétique anti-abrasif, résistant aux huiles, aux carburants et aux conditions atmosphériques.


FLUIDE RECOMMANDÉ : Huiles minérales et biologiques, à base d'eau glycolée, eau, lubrifiants.

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : de -40 à +120°C (intermittent 135°C), de -40 à +70°C pour les fluides aqueux, de 0 à +70°C l'eau.

TUYAU FLEXIBLE SUPERIEUR EN 857 2SC - SAE 100 R16 - ISO 11237
FLEXIBLE HYDRAULIC HOSE EXCEED EN 857 2SC - SAE 100 R16 - ISO 11237

2SC

APPLICATIONS :



RENFORT:

2 tresses acier

Code Code	Type	ID		OD	Max WP	Min BP	Min BR	Weight	Jupe
		in	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	
FGFE002K04	TFE002K-04	1/4"	6,4	13,3	400	1600	50	0,281	001C-04
FGFE002K05	TFE002K-05	5/16"	8	14,8	350	1400	55	0,327	001C-05
FGFE002K06	TFE002K-06	3/8"	9,5	17,1	330	1320	65	0,418	001C-06
FGFE002K08	TFE002K-08	1/2"	12,7	20,4	275	1100	90	0,525	001C-08
FGFE002K10	TFE002K-10	5/8"	16	23,5	250	1000	100	0,627	001C-10
FGFE002K12	TFE002K-12	3/4"	19	27,6	215	860	120	0,782	001C-12
FGFE002K16	TFE002K-16	1"	25,4	35,8	165	660	150	1,176	001C-16

TUYAU INTERNE : Caoutchouc synthétique, extrudé entier sans joints, d'épaisseur uniforme.

REVÊTEMENT : Caoutchouc synthétique anti-abrasif, résistant aux huiles, aux carburants et aux conditions atmosphériques.

FLUIDE RECOMMANDÉ : Huiles minérales et biologiques, à base d'eau glycolée, eau, lubrifiants.

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : de -40 à +120°C (intermittent 135°C), de -40 à +70°C pour les fluides aqueux, de 0 à +70°C l'eau.