

FOUR SP

TUYAU FLEXIBLE FOUR SP - EN 856 - ISO 3862 4SP
FLEXIBLE HYDRAULIC HOSE FOUR SP - EN 856 - ISO 3862 4SP

APPLICATIONS :



RENFORT:

4 nappes acier

Code Code	Type	ID		OD	Max WP	Min BP	Min BR	Weight	Jupe
		in	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	
FG406A000	TSR04SP-06	9,5	3/8"	19,7	445	1780	180	0,667	0SI4-06
FG408A000	TSR04SP-08	12,7	1/2"	22,5	415	1660	230	0,777	0SI4-08
FG410A000	TSR04SP-10	16	5/8"	26,2	350	1400	250	0,945	0SI4-10
FG412AS00	TSR04SP-12	19	3/4"	29,7	350	1400	300	1,136	0009-12
FG416ASP0	TSR04SP-16	25,4	1 "	36,7	280	1120	340	1,631	0009-16
FG420ASP0	TSR04SP-20	31,8	1.1/4"	44,6	210	840	460	2,143	004H-20
FG424ASP0	TSR04SP-24	38,1	1.1/2"	51,5	185	740	560	2,675	004H-24

TUYAU INTERNE : Caoutchouc synthétique, extrudé entier sans joints, d'épaisseur uniforme.

REVÊTEMENT : Caoutchouc synthétique anti-abrasif, résistant aux huiles, aux carburants et aux conditions atmosphériques.

FLUIDE RECOMMANDÉ : Fluides hydrauliques à base de pétrole (huiles minérales), à base d'eau glycolée, d'eau, de lubrifiants.

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : de -40 à + 100°C pour les fluides à base de pétrole (Intermittent 120°C), de -40 à +70°C pour les fluides à base d'eau, de 0 à +70°C pour l'eau.