

TUYAU FLEXIBLE SUPERIEUR SAE 100R15 - ISO 3862
FLEXIBLE HYDRAULIC HOSE EXCEED SAE 100R15 - ISO 3862

R15

APPLICATIONS :



RENFORT:

4-6 nappes acier

Code Code	Type	ID		OD	Max WP	Min BP	Min BR	Weight	Jupe
		in	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	
FGDR015N10	TFDR015-10	5/8"	16	26,8	420	1750	150	0,705	0013-10/X Series
FGDR015N12	TFDR015-12	3/4"	19	32	420	1750	210	1,573	004N-12/X Series
FGDR015N16	TFDR015-16	1"	25,4	38,7	420	1700	240	2,116	0013-16/X Series
FGDR015N20	TFDR015-20	1.1/4"	31,8	49,7	420	1680	265	3,891	0013-20/X Series
FGDR015N24	TFDR015-24	1.1/2"	38,1	57,8	420	1680	310	5,182	0013-24/X Series
FGDR015N32	TFDR015-32	2"	50,8	72	420	1680	590	6,892	0013-32/X Series

TUYAU INTERNE : Caoutchouc synthétique, extrudé entier sans joints, d'épaisseur uniforme.

REVÊTEMENT : Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion résistant aux huiles, carburants, conditions atmosphériques. MSHA.

FLUIDE RECOMMANDÉ : Huiles minérales et biologiques, à base d'eau glycolée, eau, lubrifiants, air comprimé.

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : de -40 à + 121°C (intermittent 125°C).