

TUYAU FLEXIBLE MULTI USAGE HUILE / CARBURANT ISO 1307
FLEXIBLE HYDRAULIC HOSE MULTIPURPOSE OIL / FUEL ISO 1307

TIM



RENFORT:

Trame textile

Code Code	Type	ID		OD	Max WP	Min BP	Min BR	Weight	Jupe
		in	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	
FGTIMLD006	TIMLD006		6	13	20	60			0007-06
FGTIMLD008	TIMLD008		8	16	20	60			0007-08
FGTIMLD010	TIMLD010		10	17	20	60			0007-10
FGTIMLD013	TIMLD013		13	20	20	60			0007-13
FGTIMLD016	TIMLD016		16	26	20	60			0007-16
FGTIMLD019	TIMLD019		19	29	20	60			003T-19
FGTIMLD022	TIMLD022		22	33	20	60			003T-22
FGTIMLD025	TIMLD025		25	35	20	60			003T-25

TUYAU INTERNE : NBR noir.

REVÊTEMENT : CR/SBR noir lisse.

FLUIDE RECOMMANDÉ : Carburants avec contenu aromatique supérieur, même à 50%. Particulièrement indiqué pour le passage d'huiles minérales légères et lourdes et de carburants écologiques.

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -30°C +80°C