

TP1

TUYAU TEFLON CONFORME SAE 100R14
TEFLON HOSE COMPLIANT SAE 100R14

APPLICATIONS :



RENFORT:

1 tresse inox

Code Code	Type	ID		OD	Max WP	Min BP	Min BR	Weight	Jupe
		in	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	
FGFOOTP103	TFOOTP1-03	3/16"	4,8	7,8			35		001TC-
FGFOOTP104	TFOOTP1-04	1/4"	6,35	9,4			45		001TC-
FGFOOTP105	TFOOTP1-05	5/16"	7,9	11,2			50		001TC-
FGFOOTP106	TFOOTP1-06	3/8"	9,5	12,8			55		001TC-
FGFOOTP107	TFOOTP1-07	13/32"	10,3	13,6			65		001TC-
FGFOOTP108	TFOOTP1-08	1/2"	12,7	16			70		001TC-
FGFOOTP110	TFOOTP1-10	5/8"	15,9	19,4			130		001TC-
FGFOOTP112	TFOOTP1-12	3/4"	19	22,5			190		001TC-
FGFOOTP114	TFOOTP1-14	7/8"	22,2	26			250		001TC-
FGFOOTP116	TFOOTP1-16	1"	25,4	29,4			270		001TC-

TUYAU INTERNE : P.T.F.E lisse. paroi d'épaisseur moyenne.

REVÊTEMENT : 1 tresse en fil d'acier inoxydable AISI 304 à haute résistance

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : de -70 à +260°C.

TC

TUYAU TEFLON CONVOLUTE CONFORME SAE 100R8 - SAE 100R9 - MIL. H38360
TEFLON HOSE CONVOLUTED COMPLIANT SAE 100R8 - SAE 100R9 - MIL. H38360

APPLICATIONS :



RENFORT:

1 tresse inox

Code Code	Type	ID		OD	Max WP	Min BP	Min BR	Weight	Jupe
		in	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	
FGTFOOTC06	TFOOLTC-06	3/8"	9,5				20		001TC-
FGTFOOTC08	TFOOLTC-08	1/2"	12,7				25		001TC-
FGTFOOTC10	TFOOLTC-10	5/8"	15,9				50		001TC-
FGTFOOTC12	TFOOLTC-12	3/4"	19				65		001TC-
FGTFOOTC16	TFOOLTC-16	1"	25,4				90		001TC-
FGTFOOTC20	TFOOLTC-20	1 1/4"	31,8				127		001TC-
FGTFOOTC24	TFOOLTC-24	1 1/2"	38,1				152		001TC-
FGTFOOTC32	TFOOLTC-32	2"	50,8				200		001TC-

TUYAU INTERNE : P.T.F.E convoluto.

REVÊTEMENT : 1 tresse en fil d'acier inoxydable AISI 304 à haute résistance

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : de -70 à +260°C.