


APPLICATIONS :

Idéal pour regrouper et protéger les faisceaux de tubes,
gagner de la place, protéger les opérateurs d'éventuels
défauts d'assemblage.
Protéger de l'abrasion et de l'usure.
Blocage limité ou perte d'assemblage.



Code Code	Type	A Plat		Couronne Mètre
			ID mm	
FGGT035020	TPRS-20	33	20	100
FGGT040022	TPRS-22	40	22	100
FGGT045025	TPRS-25	45	25	100
FGGT050028	TPRS-28	50	28	100
FGGT055032	TPRS-32	55	32	100
FGGT060035	TPRS-35	60	35	100
FGGT065040	TPRS-38	65	40	100
FGGT080045	TPRS-45	80	45	100
FGGT090050	TPRS-50	90	50	100
FGGT120070	TPRS-70	112	70	100
FGGT120075	TPRS-75	120	75	100
FGGT150090	TPRS-90	162	90	100

ALLONGEMENT À LA RUPTURE : de 24 à 34 %.

MATIÈRE : Polypropylène haute densité (75% polypropylène - 25% polyester).

LA COULEUR : Noire.

MSHA IC-242/05 (*MSHA IC-242/06). TRAITEMENT : Stabilisation UV à 200 Kly. Résistance à l'abrasion : > 25000 cycles.

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT : 90 °C.