


SPMW

RESSORT ACIER FIL ROND WIRE GUARD

APPLICATIONS :

Protège essentiellement les flexibles hydrauliques sur les engins de travaux publics pour ça forte résistance aux chocs et aux frottements.



				
Code Code	Type	ID mm	Epaisseur Fil mm	Long.
FGSPMW.130	SPMW-13	13	2	4 MT.
FGSPMW.150	SPMW-15	15	2	4 MT.
FGSPMW.160	SPMW-16	16	2	4 MT.
FGSPMW.170	SPMW-17	17	2	4 MT.
FGSPMW.180	SPMW-18	18	2	4 MT.
FGSPMW.200	SPMW-20	20	2	4 MT.
FGSPMW.220	SPMW-22	22	2	4 MT.
FGSPMW.240	SPMW-24	24	2	4 MT.
FGSPMW.260	SPMW-26	26	2	4 MT.
FGSPMW.280	SPMW-28	28	2	4 MT.
FGSPMW.300	SPMW-30	30	2	4 MT.
FGSPMW.320	SPMW-32	32	2,5	4 MT.
FGSPMW.340	SPMW-34	34	2,5	4 MT.
FGSPMW.380	SPMW-38	38	3	4 MT.
FGSPMW.400	SPMW-40	40	3	4 MT.
FGSPMW.420	SPMW-42	42	3	4 MT.
FGSPMW.520	SPMW-52	52	3	4 MT.
FGSPMW.540	SPMW-54	54	3	4 MT.
FGSPMW.600	SPMW-60	60	3	4 MT.
FGSPMW.720	SPMW-72	72	3	4 MT.